



Produktblad

Rasor RS1

Kategori: Handskärmaskiner, Skärmaskiner

Rasor RS1 – Professionell batteridreven sax med alternerande blad

RASOR® RS1 är en professionell batteridreven sax med alternerande blad. Den är ergonomisk, stark och har utmärkt klippprestanda. Bladen har inlägg av volframstål (Widia®) och ger rena snitt utan att materialet fastnar.

- Alternerande blad med volframinlägg
- Batteridreven med Li-Ion®-batteri, 5 Ah
- Låg vikt på endast 370 g inklusive batteri

Produktbeskrivning

Rasor RS1 – Batteridreven sax för textilier och andra material

RS1 är utrustad med alternerande blad med inlägg av volframstål (Widia®), vilket ger rena snitt utan att materialet fastnar. Li-Ion®-batteriet på 3,6 V och 5 Ah är utvecklat för långvarig användning.

Motorn arbetar med en hastighet på 19 000 rpm och gör att bladen kan röra sig 80 gånger per sekund. Saxen har smart knapp teknik med säkerhetslås och automatiskt klippläge.

Den integrerade laserljuslinjen gör det möjligt att följa en linje för raka klipp. Med en vikt på endast 370 gram inklusive batteri är RS1 utvecklad för lång och enkel användning.

RS1 kan användas för naturliga och tekniska textilier samt lätta plaster och polymerer. Den kan även användas för Skai, klädselläder, pappersprodukter och aramid. Den ergonomiska och praktiska designen gör det möjligt att klippa både rakt och konturmässigt med god sikt över materialet.

Beskrivning

- Alternerande blad med volframinlägg (Widia®)
- Smart knapp teknik med säkerhetslås och automatiskt klippläge
- Integrerad laserljuslinje för raka klipp
- För naturliga och tekniska textilier samt flera andra material
- Låg vikt på 370 g inklusive batteri

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

• Bladbeskrivning	Växelsv stål med volframinlägg (Widia®) och mikrotandning
• Bladhastighet	80 varv/min
• Skärförmåga	18 mm
• Effekt	32 W
• Batteri	2,8–4,2 V Li-Ion®, 5 Ah, uppladdningsbart med LED-indikator
• Laddningstid	150 min
• Vikt med batteri	370 g
• Total vikt med förpackning	0,5 kg
• Minsta ljusstyrka för arbete	200 LUX
• Vibrationer vid uppstart	2,5 m/s ²
• Temperaturområde	0–55 °C
• Luftfuktighetsområde	10–95 % utan kondens