

# Tooteleht

## BOBcut

Kategooria: Käsilõikurid, Lõikusseadmed

„Rasor BOBcut“ – võimas ja hästi tasakaalustatud akutoitega lõikeriist „BOBcut“ – uusim „RASOR®“ akutoitega käsilõikeriist. 150 W mootor, mis on kooskõlastatud 16 V liitium-ioonakuga, tagab võimsa ja hästi tasakaalustatud seadme. Lõikeketta kiirusega 850 p/min, kaaluga 1100 grammi ja suure pöördemomendiga on „BOBcut“ universaalne lõikeseade, mis paistab silma suurepärase kaalu ja võimsuse suhtega.

- 150 W mootor
- 16 V liitium-ioon® aku, 2,0 Ah
- 70 mm lõikeketas ja lõikesügavus kuni 20 mm

## Tootekirjeldus

### „Rasor BOBcut“ – akutoitega käsilõikur

„BOBcut“ ühendab endas 150 W mootori, 16 V liitium-ioonaku, 850 p/min lõikeketta pöörlemiskiiruse ja suure pöördemomendi. See võimas ja hästi tasakaalustatud tööriist kaalub 1100 grammi.

Ohutusnupp, lihtne teritusüsteem ja ergonoomiline disain tagavad intuitiivse kasutamise ja muudavad lõikamise lihtsamaks. Tänu laiale 70 mm lõikekettide valikule sobib „BOBcut“ mitmesugusteks professionaalseteks lõikamistöökdeks.

Iga detail on valmistatud vastavalt kõrgetele standarditele, kasutades kõrgekvaliteedilisi tooraineid.

### Kirjeldus

- 150 W mootor, mis on ühildatud 16 V liitium-ioonakuga
- Lõikeketta pöörlemiskiirus – 850 p/min
- 70 mm lõikeketas, mille lõikesügavus ulatub kuni 20 mm-ni
- Lihtne teritusüsteem
- Ergonoomiline disain ja ohutusnupp

## Tehniline spetsifikatsioon

| Masina spetsifikatsioonid        |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| • Mootor                         | 150 W                                |
| • Aku                            | 16 V Li-Ion®, 2,0 Ah, LED-näidikuga  |
| • Laadimisaeg                    | 55 min.                              |
| • Noa läbimõõt                   | 70 mm                                |
| • Lehe tüüp                      | 70EHSS, 6-lõikeline HSS-teras        |
| • Nuga kiirus                    | 850 pööret minutis                   |
| • Maksimaalne lõikekõrgus        | 20 mm                                |
| • Kaal (koos akuga)              | 1100 g                               |
| • Kogukaal (koos pakendiga)      | 1700 g                               |
| • Töökoha minimaalne valgustatus | 200 luksit                           |
| • Vibratsioon                    | < 2,5 m/s²                           |
| • Töötemperatuur                 | 0–55 °C                              |
| • Niiskus                        | 10–95 protsenti (ilma kondensaadita) |