



Технічний паспорт виробу

Madeira Classic

Категорія: Нитки для вишивання

Madeira Classic – преміальна віскозна нитка з природним блиском та яскравими кольорами

Хочете створювати вишивку з м'якою текстурою, ексклюзивним блиском та високим рівнем деталізації? Тоді Madeira Classic — очевидний вибір.

- Природний, шовковистий блиск для вишуканої вишивки
- М'яка та еластична нитка, яка приємна на дотик до шкіри
- Ідеально підходить для модного одягу, корпоративного стилю, спортивного одягу, домашнього декору та аксесуарів

Опис продукту

Віскозна нитка, яка оживляє вишивку

Madeira Classic — це преміальна вишивальна нитка, виготовлена з віскози, і є однією із найпопулярніших у світі для професійної машинної вишивки. Ця нитка славиться своїми яскравими кольорами, природним блиском та здатністю надавати вишивці живого та унікального вигляду. На відміну від поліестеру, віскоза має більш м'який блиск, що додає глибини та елегантності логотипам, тексту та декоративним елементам. Результат — вишивка, яка виглядає більш ексклюзивно та м'якою.

Для вишивки, де зовнішній вигляд має значення

Madeira Classic користується популярністю, коли дизайн потребує яскравого відтворення кольорів, високого рівня деталізації та м'якого покриття.

Ідеально підходить для:

- Моди та преміального одягу
- Корпоративного та промоодягу
- Спортивного одягу та одягу для відпочинку
- Одягу для немовлят та дітей
- Рушників та махрових виробів
- Джинсу, сумок та аксесуарів
- Текстилю для дому

Висока якість для професійного виробництва

Madeira Classic розроблена для промислової вишивки і робить рівні стібки навіть на високій швидкості машини. Нитка доступна в кількох товщинах, тому підходить як для дрібних деталей та монограм, так і для великої декоративної вишивки. Завдяки великій палітрі кольорів, природному блиску та перевіреним якості, Madeira Classic є очевидним вибором для тих, хто хоче створювати вишивку з ексклюзивним та професійним виглядом.

Вишивальна нитка Madeira Classic доступна в товщині №40 на катушках по 1 000 м та по 5 000 м, у товщині №30 на катушках по 3 000 м, у товщині №60 на катушках по 1 500 м та по 5 000 м.