# Технічний паспорт виробу

## Tajima TMCR-VF

**Категорія: Вишивальні машини**

**Tajima TMCR-VF – Флагманська модель, що забезпечує максимальну гнучкість та передові технології вишивки**
Серія TMCR-VF — це найсучасніша багатоголова машина компанії Tajima, яка втілює передові досягнення у галузі промислової вишивки. Машина розроблена для виробників, яким потрібні максимальна гнучкість, стабільність та широкий спектр оздоблювальних можливостей.

- Найсучасніша багатоголова технологія від Tajima
- Режими DCP та FS у стандартній комплектації
- Створена для ексклюзивного та масового виробництва

# Опис продукту

### Сучасна багатоголова машина для вишивки преміум-класу та декоративних ефектів

TMCR-VF поєднує в собі кілька найсучасніших технологій Tajima на єдиній платформі. Електронне керування лапкою (DCP) регулює положення відповідно до товщини тканини, забезпечуючи стабільне шиття незмінної якості навіть на тонких, важких та багатошарових тканинах.

Режим FS входить до стандартної комплектації та дозволяє виконувати вишивку м'якими скрученими та грубими нитками, з якими раніше було складно працювати на промислових машинах. Це забезпечує творчу свободу та вдосконалену якість стібка у вимогливих умовах роботи.

Машину можна оснастити широким спектром заводських та дилерських опцій, таких як а втоматичний натяг нитки, пристрої для вишивання паєтками та бісером, пристрій для вишивання шнуром та система автоматичної заміни шпульки. Модель TMCR-VF створена для масового виробництва, але однаково добре підходить і для випадків, коли вирішальне значення мають надзвичайна деталізація, декоративні ефекти та технічна точність.

### Опис

- Найсучасніша багатоголова машина Tajima
- Електронне керування лапкою (DCP)
- Режим FS для грубих та м'яко скручених ниток
- Підтримка передових оздоблювальних технік
- Розроблено для масового виробництва преміум-класу

# Технічна специфікація

## Характеристики обладнання

| | |
|---|---|
| **Тип машини** | Електронна багатоголовочна вишивальна машина |
| **Головний двигун** | Серводвигун змінного струму |
| **Двигуни осей X та Y** | Серводвигуни змінного струму |
| **Максимальна швидкість** | до 1 100 об/хв |
| **Джерело живлення** | 3-фазне живлення 200–240 / 380 / 415 В, 50/60 Гц та 1-фазне живлення 200–240 В |
| **Споживання енергії** | приблизно 1,2 кВт |
| **Режим FS** | стандартна комплектація для всіх моделей |
| **Пресова лапка з цифровим керуванням (DCP)** | стандартний |
| **Кількість людей** | 6–12, залежно від моделі |
| **Площа для вишивки на одну особу** | до 1 500 × 240 мм, залежно від моделі |
| **Заводські опції** | Автоматичне змащування, автоматичний змінювач рам, SBC, UBC II, ESQ-C, блок для нанесення паєток IV, пристрій для нанесення насіннєвих намистин, i-TM |
| **Додаткове обладнання, яке можна замовити у дилерів** | Пристрій для багатострунного зв'язування 2, Свердлильний пристрій 2, Датчик балки, Маркер положення |
| **Формат файлу** | DST (Тадзіма), TBF (бінарний формат Тадзіма) |