Технічний паспорт виробу

Tajima TMCP-VF

Категорія: Вишивальні машини

Tajima TMCP-VF – Багатоголові вишивальні машини для максимальної стабільності та декоративних ефектів
Серія TMCP-VF – передові технології багатоголових машин Tajima для професійного та промислового вишивання. Ця серія розроблена як світовий стандарт з фокусом на продуктивність, стабільну роботу та тривалий термін експлуатації.

- Висока стабільність навіть на високих швидкостях
- Режим FS у стандартній комплектації для гнучкості у створенні декоративних візерунків
- Призначені для безперервного промислового виробництва

Опис продукту

Сучасна багатоголова машина для стабільного та гнучкого вишивального виробництва

Модель TMCP-VF розроблена для забезпечення рівномірного та точного вишивання навіть на високих швидкостях та у складних умовах експлуатації. Удосконалений привід рами, потужні сервомотори змінного струму та посилена бордюрна рама сприяють підвищенню стабільності стібка та високого кінцевого результату навіть під час тривалої безперервної роботи та при використанні п'ялець більших розмірів.

Машина в стандартній комплектації оснащена режимом FS, спеціально розробленим для вишивки м'якою скрученою або грубою ниткою. Це розширює вибір матеріалів та відкриває нові можливості для декоративної та технічної вишивки.

Модель TMCP-VF можна оснастити багатьма заводськими та дилерськими опціями, таких як автоматична заміни шпульки, пристрої для нанесення паєток та бісеру, а також системи позиціонування. Машина використовується в індустрії моди, виробництві емблем, рекламної продукції та інших галузях декоративного виробництва, де якість, гнучкість та продуктивність мають вирішальне значення.

Опис

- Багатоголова машина для промислового вишивання
- Режим FS для м'яко скручених та грубих ниток
- Висока стабільність на високих швидкостях
- Широкий спектр декоративних можливостей
- Призначена для безперервного виробництва

Технічна специфікація

Характеристики обладнання

Тип машини	Електронна багатоголовкова вишивальна машина
Головний двигун	Сервомотор змінного струму
Двигуни осей X та Y	Сервомотори змінного струму
Максимальна швидкість	до 1 100 об/хв
Джерело живлення	3-фазне живлення 200–240 / 380 / 415 В, 50/60 Гц та 1-фазне живлення 200–240 В
Споживання енергії	приблизно 1,2 кВт
Кількість осіб	6–12, залежно від моделі
Площа вишивки на одну особу	до 800 × 400 мм, залежно від моделі
Режим FS	стандартна комплектація для всіх моделей
Поводження з дротом та котушками	Сумісний із SBC та UBC II
Заводські опції	Автоматичне змащування, SBC, UBC II, блок для нанесення паєток ESQ-C, блок для нанесення паєток IV, пристрій для нанесення насіннєвих бісеру
Додаткові опції, доступні у дилерів	Датчик балки, буровий пристрій II, маркер положення
Формат файлу	DST (Тадзіма), TBF (бінарний формат Тадзіма)