



Технічний паспорт виробу

Tajima Tmar-VC

Категорія: Вишивальні машини, Вишивка

Tajima Tmar-VC – стабільна багатоголова вишивальна машина для серійного виробництва готової продукції

Tmar-VC — це висококласна багатоголова циліндрична вишивальна машина, розроблена для стабільного та серійного вишивання на готових виробах. Машина призначена для промислових умов, де важливе значення мають великі обсяги виробництва, стабільна якість та надійність експлуатації.

- Електронне керування лапкою (DCP) для точного пристосування до матеріалу
- Оптимізована для вишивки на готових виробах, таких як кепки та одяг
- Створена для великих виробництв зі стабільною якістю

Опис продукту

Багатоголова машина циліндричного типу для стабільного вишивання на готових виробах

Tajima Tmar-VC розроблена для професійного вишивання, де на першому місці стоять стабільність, точність і повторюваність. Машина особливо підходить для вишивання логотипів та брендуння готової продукції, такої як спортивний одяг, робочий одяг, кепки, сумки та інші готові вироби.

Завдяки електронному керуванню лапкою (DCP) притиск автоматично підлаштовується до товщини матеріалу під час кожного стібка. Регулювання відбувається в режимі реального часу, що дозволяє машині миттєво пристосовуватися до відмінностей між тонкими, еластичними та щільними матеріалами. Результатом стає рівна та точна вишивка навіть на таких складних матеріалах, як шкіра, стьогані тканини, плісе, шви та 3D-вишивка.

Циліндрична конструкція забезпечує відмінний доступ під час вишивки на рукавах, кишенях та інших вузьких або округлих поверхнях. Завдяки технології багатоголових машин, де всі голови працюють синхронно, висока продуктивність та стабільний кінцевий результат досягається навіть під час тривалих виробничих циклів.

Опис

- Багатоголова машина для вишивки на готових виробах
- Електронне керування лапкою (DCP)
- Стабільна якість вишивки як на тонких, так і на важких матеріалах
- Оптимізована для вишивки на кепках, одязі та готових виробах
- Розроблена для промислового виробництва великих обсягів

Технічна специфікація

Характеристики обладнання

• Кількість головок	12
• Кількість голок	12 / 15
• Відстань між головками	360 мм
• Максимальна швидкість	до 1 100 об/хв
• Площа для вишивки на одну голову (стандартна)	450 × 360 мм
• Вишивка на кепці	до 1 000 об/хв з рамою Wide Cap
• Сенсорний екран	12,1-дюймовий сенсорний TFT-монітор
• Обрізка ниток	Система АТН без пікера
• Блок живлення	3-фазне 200–240 В / 350 / 380 / 400 / 415 / 440 В, 50/60 Гц
• Споживання енергії	максимум 700 Вт
• Параметри	Маркер положення, автоматичне змащування, датчик променя, світлодіодне освітлення, трубчаста рама, рама «Сар» 2, рамка для окантовки