



Produktblad

Rotondi MG-100

Kategori: Pressutrustning

MG-100 – Tillförlitlig press för medelstor produktion

MG-100 är en ekonomisk och effektiv press för små till medelstora produktioner. Med 100 cm bältesbredd och dubbel värmezona säkerställs jämna resultat över olika material.

- Oberoende övre och nedre värmezoner – upp till 200 °C
- 100 cm bältesbredd – för stora paneler
- PTFE-band med osynlig skarv

Produktbeskrivning

ROTONDI MG-100 – Effektiv press för små och medelstora produktioner

ROTONDI MG-100 är en pålitlig press utvecklad för att kombinera hög prestanda med enkel drift. Med 100 cm bältesbredd hanterar den större paneler och tack vare dubbel värmezona – övre och nedre, oberoende av varandra – säkerställs jämna resultat på olika material vid temperaturer upp till 200 °C. PTFE-band med osynlig skarv ger smidig drift, och som tillval finns nedre bältesavlägg med retursystem. Med en hastighet på 0,5–7,1 m/min är MG-100 ett effektivt och ekonomiskt val för små till medelstora produktioner.

Beskrivning

- Oberoende övre och nedre värmezoner – upp till 200 °C
- 100 cm bältesbredd – för stora paneler
- PTFE-band med osynlig skarv
- Nedre bältesavlägg med retursystem (tillval)
- Hastighet: 0,5–7,1 m/min

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

• Spänning	220–400 V / 3-fas / 50–60 Hz
• Hastighet	0,5–7,1 m/min (5–28 sek)
• Tryck	0–2,6 N/cm ²
• Temperatur	0–200 °C
• Bältesbredd	1000 mm
• Mått	15 500 x 1520 mm
• Vikt	700 kg
• Lufttryck	5 bar
• Förbrukning	9,8–13,2 kW