

Produktblad

Global WF 1510-65

Kategori: Industrisymaskiner

Global WF 1510-65-serien – Långarmade maskiner med alternerande matning för professionell sömnad
WF 1510-65-serien är utvecklad för krävande sömnadsarbeten i kraftiga material. Med 65 cm arbetsutrymme, robust konstruktion och smarta funktioner kombinerar dessa maskiner kraft, precision och effektivitet.

- Extra stort arbetsutrymme
- Kraftfull matning
- Hög flexibilitet

Produktbeskrivning

Långarmade maskiner med altinerande matning

WF 1510-65-serien är utvecklad för krävande sömnadsarbeten i kraftiga material. Med 65 cm arbetsutrymme, robust konstruktion och smarta funktioner kombinerar dessa maskiner kraft, precision och effektivitet.

- Extra stort arbetsutrymme – hela 65 cm för stora material och projekt.
- Kraftfull alternerande matning med justerbar alterneringshöjd för jämna sömmar i kraftiga material.
- Hög flexibilitet – finns i både 1- och 2-nålsversioner.
- Smart automation – elektriskt trådklipp, regling och pneumatisk pressarfotslyft.
- Byggd för proffs – stabil konstruktion och pålitlig prestanda för långvarig användning.

Modeller:

WF 1515-65

- Långarms, 1-nåls alternerande-maskin
- Stygnlängd: upp till 9 mm
- Justerbar alterneringshöjd/ratt
- Utrustad med stor liggande gripare (vertikal griparaxel)
- Pneumatisk pressarfotslyft och regling
- Arbetsutrymme: 65 cm

WF 1515-65 AUT

- Samma som WF 1515-65
- Elektriskt trådklipp
- Automatisk hastighetsbegränsning beroende på alterneringshöjd/ ratt eller knähäv

WF 1516-65

- Långarms, 2-nåls alternerande-maskin
- Stygnlängd: upp till 9 mm
- Justerbar alterneringshöjd
- Två stora liggande gripare (vertikala griparaxlar)
- Pneumatisk pressarfotslyft och regling
- Arbetsutrymme: 65 cm

WF 1516-65 AUT

- Samma som WF 1516-65
- Elektriskt trådklipp
- Automatisk hastighetsbegränsning beroende på alterneringshöjd/ratt eller knähäv

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

Max. syhastighet	2500 stygn/min
Stygnlängd	upp till 9 mm
Pressarfotens lyfthöjd	16 mm
Nålar	1 eller 2
Automatiskt trådklipp	Tillval (AUT)
Automatiskt pressarfotslyft	Ja
Automatisk regling start- och slut	Ja