



Produktblad

Tajima TMCR-VF

Kategori: Brodyrmaskiner

Tajima TMCR-VF – Flaggskeppet för maximal flexibilitet och avancerad dekorativ brodyr

TMCR-VF-serien är Tajimas mest avancerade flerhuvudsmaskiner och representerar företagets yttersta spetskompetens inom industriell brodyr. Maskinen är utvecklad för tillverkare som kräver maximal flexibilitet, stabilitet och ett brett spektrum av dekorativa möjligheter.

- Tajimas mest avancerade flerhuvudsteknik
- DCP och FS Mode som standard
- Byggt för exklusiv och högvolymsproduktion

Produktbeskrivning

Avancerad flerhuvudsmaskin för premiumproduktion och dekorativa effekter

TMCR-VF kombinerar flera av Tajimas mest avancerade teknologier i en och samma plattform. Den digitalt styrda pressarfoten (DOP) anpassar pressarfotens position efter materialets tjocklek och säkerställer stabil sömnad med jämn kvalitet, även på tunna, kraftiga och flerskiktade material.

FS Mode är standard och möjliggör brodyr med mjukt tvinnad och grov tråd som tidigare varit svår att hantera i industriella maskiner. Detta ger större kreativ frihet och förbättrad stygnkvalitet i krävande applikationer.

Maskinen kan utrustas med ett omfattande utbud av fabriks- och återförsäljartillval, såsom intelligent trådhantering, paljett- och pärlenheter, Multi Cording Device och automatiska spolbytessystem. TMCR-VF är byggd för högvolymsproduktion men är lika självklar där extrem detaljnivå, dekorativa effekter och teknisk precision är avgörande.

Beskrivning

- Tajimas mest avancerade flerhuvudsmaskin
- Digitalt styrd pressarfot (DOP)
- FS Mode för grov och mjukt tvinnad tråd
- Stöd för avancerade dekorativa tekniker
- Utvecklad för industriell premiumproduktion

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
Maskintyp	Elektronisk flerhuvudsmaskin för brodyr
Huvudmotor	AC-servomotor
X- och Y-axelmotorer	AC-servomotorer
Maxhastighet	upp till 1100 rpm
Strömförsörjning	3-fas 200–240 / 380 / 415 V, 50/60 Hz samt 1-fas 200–240 V
Energiförbrukning	ca 1,2 kW
FS Mode	standard på alla modeller
Digitalt styrd pressarfot (DCP)	standard
Antal huvuden	6–12 beroende på modell
Brodyryta per huvud	upp till 1 500 × 240 mm beroende på modell
Fabriksoptioner	Automatisk smörjning, Automatic Frame Changer, SBC, UBC II, ESQ-C, Paljettenhet IV, Seed Beads Device, i-TM
Tillval via återförsäljare	Multi Cording Device 2, Boring Device 2, Beam Sensor, Position Marker
Filformat	DST (Tajima), TBF (Tajima Binary Format)