

Produktblad

Tajima TLMX

Kategori: Brodyrmaskiner

Tajima TLMX – Kombinerad lockstitch chenille-, taping- och coilingbrodyr

TLMX-serien är Tajimas mest avancerade kombinationsmaskiner för lockstitch chenille, taping- och coilingbrodyr. Serien är utvecklad för att skapa maximal variationsrikedom och möjliggöra flera tekniker och material i ett och samma arbetsflöde.

- Kombinerar chenille, taping och coiling i en maskin
- Mixed Type och Triple Mixed Type-konfigurationer
- Utvecklad för avancerad och industriell produktion

Produktbeskrivning

Avancerad kombinationsmaskin för dekorativ och tekniskt krävande brodyr

TLMX kombinerar lockstitch-chenillehuvuden med standardbrodyrhuvuden i olika konfigurationer, såsom Mixed Type och Triple Mixed Type. Detta öppnar upp för avancerade brodyrlösningar med tejp, snodd, zigzag swing-sömmar och coiling i samma design.

Maskinen är konstruerad för industriell drift med hög stabilitet, höga arbetshastigheter och repeterbar kvalitet. Den möjliggör produktion där flera material och tekniker samverkar utan att kompromissa med precision eller effektivitet.

TLMX är ett självklart val för tillverkare inom dekorativ brodyr, mode, emblem och tekniskt krävande applikationer där uttryck, materialvariation och produktionseffektivitet måste fungera tillsammans.

Beskrivning

- Kombinerad chenille-, taping- och coilingbrodyr
- Mixed Type och Triple Mixed Type
- Upp till 1 000 rpm vid taping och zigzag
- Stöd för flera material i samma design
- Utvecklad för industriell produktion

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

Brodyrtyper	Lockstitch chenille, taping, coiling, zigzag swing stitch, standardbrodyr
Maxhastighet	Taping/zigzag upp till 1 000 rpm, coiling upp till 500 rpm
Stygnlängd	0,1–12,7 mm
Antal huvuden	Flerhuvudskonfigurationer, Mixed Type och Triple Mixed Type
Motor	1 × AC-servomotor, 2 × pulsmotorer
Strömförsörjning	3-fas 200–240 V / 350–440 V, 50/60 Hz
Energiförbrukning	cirka 1,9–2,1 kW beroende på modell
Filformat	DST, TBF
Tillval	Automatisk ramväxlare AFC, coiling- och tapingguider, höghastighets cording, paljettenhet III och IV, Bobbin Changer II, automatisk smörjning