



Produktblad

Förbehandlingsmaskin PRETREATmaker IV

Kategori: Tillbehör Textilprint

PRETREATmaker IV – Förbehandlingsmaskinen som maximerar färgåtergivning och kvalitet

PRETREATmaker IV är den ultimata förbehandlingsmaskinen för textiltryck, utformad för professionella användare som vill uppnå lysande vita toner och levande färger på tryckta plagg. Genom att applicera en exakt förbehandlingsvätska fungerar processen som en primer, vilket säkerställer att den vita färgen stannar på ytan i stället för att absorberas i fibrerna.

- Hög precision – Exakt spraymönster för jämn och effektiv förbehandling.
- Anpassningsbar spraybredd – Från 12 cm upp till 40 cm med justerbar längd.
- Automatiserad rengöring – Smidigt underhåll för problemfria munstycken.

Produktbeskrivning

PRETREATmaker IV – Förbehandlingsmaskinen som maximerar färgåtergivning och kvalitet

PRETREATmaker IV är den ultimata förbehandlingsmaskinen för textiltryck, utformad för professionella användare som vill uppnå lysande vita toner och levande färger på tryckta plagg. Genom att applicera en exakt förbehandlingsvätska fungerar processen som en primer, vilket säkerställer att den vita färgen stannar på ytan i stället för att absorberas i fibrerna.

Maskinen är helt automatisk och anpassningsbar, vilket gör det enkelt att justera sprayningsområdet med sina fyra oberoende munstycken. Spraybredden kan varieras från 12 cm till 40 cm, medan längden justeras i 2 cm-intervaller – perfekt för allt från små brösttryck till större motiv. Med möjligheten att använda två olika förbehandlingsvätskor samtidigt får du full flexibilitet för olika material och tryckmetoder.

Tack vare automatiserade rengöringsfunktioner och extra filter bibehålls ett jämnt flöde, vilket minskar risken för stopp och säkerställer en problemfri produktion. PRETREATmaker IV kombinerar precision, effektivitet och användarvänlighet, vilket gör den till en måste-investering för alla seriösa textiltryckare.

Beskrivning

- Hög precision – Exakt spraymönster för jämn och effektiv förbehandling.
- Anpassningsbar spraybredd – Från 12 cm upp till 40 cm med justerbar längd.
- Automatiserad rengöring – Smidigt underhåll för problemfria munstycken.
- Dubbel vätskekapacitet – Två olika förbehandlingsvätskor kan användas samtidigt.
- Kostnadseffektiv – Optimerad vätskeförbrukning för minskad materialåtgång.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
Sprayningsområde	40 x 60 cm
Spraybredd	12 – 40 cm (justerbar)
Munstycken	4 st, individuellt styrbara
Justering av längd	12 cm-intervaller
Förbehandlingsvätskor	Möjlighet att använda två olika samtidigt
Minnesfunktion	5 individuella inställningar kan sparas
Rengöring	Automatisk munstycksrengöring & utbytbara munstycken
Konstruktion	Sluten kammare för fullständig inneslutning av spray och dimma
Drivning	Industriell stegmotor för exakt rörelse