



Produktblad

Värmepress Stahls MAXX 2G

Kategori: Tillbehör Textilprint

Stahls MAXX 2G – Revolutionerande värmepress för exakt och enkel fixering

Stahls MAXX 2G är en innovativ och lättanvänd värmepress som tar bort gissningar och komplicerade inställningar. Med sin unikt utvecklade dubbelfunktion kan du enkelt växla mellan hårt och lätt presstryck med en enkel vridning av handleden – perfekt för både pretreatment-härdning och efterfixering av DTG-printade plagg.

- Dubbelfunktion för presstryck – Växla enkelt mellan lätt och hårt tryck.
- Stor arbetsyta – 40 x 50 cm med jämn värmefördelning.
- Digital precision – Timer och temperaturkontroll för exakta inställningar.

Produktbeskrivning

Stahls MAXX 2G – Revolutionerande värmepress för exakt och enkel fixering

Stahls MAXX 2G är en innovativ och lättanvänd värmepress som tar bort gissningar och komplicerade inställningar. Med sin unikt utvecklade dubbelfunktion kan du enkelt växla mellan hårt och lätt presstryck med en enkel vridning av handleden – perfekt för både pretreatment-härdning och efterfixering av DTG-printade plagg.

Den 40 x 50 cm stora pressytan och det flytande värmeelementet säkerställer en jämn och pålitlig värmefördelning. Med digital timer och temperaturkontroll får du alltid exakta inställningar, vilket resulterar i perfekta och långvariga tryck.

Stahls MAXX 2G är framtagen i samarbete med Brother International Corporation för att ge maximal prestanda och användarvänlighet. Utrustad med en non-stickbeläggning och kompatibel med utbytbara underplattor gör den din arbetsprocess både smidig och effektiv.

Beskrivning

- Dubbelfunktion för presstryck – Växla enkelt mellan lätt och hårt tryck.
- Stor arbetsyta – 40 x 50 cm med jämn värmefördelning.
- Digital precision – Timer och temperaturkontroll för exakta inställningar.
- Non-stickyta – Förhindrar fastbränning och gör rengöringen enkel.
- Utbytbara underplattor – Anpassa pressytan efter olika tryckbehov.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

Pressyta	40 x 50 cm
Presstryck	Justerbart mellan hårt och lätt med vred
Värmeelement	Flytande för jämn värmefördelning
Temperatur & tid	Digital timer och värmekontroll
Ytbeläggning	Non-stick på både över- och underplatta
Strömförsörjning	230V, 50Hz