

Produktblad

Värmepress Transmatic TS 3P

Kategori: Tillbehör Textilprint

Transmatic TS 3P – Kraftfull & effektiv pneumatisk värmepress för professionella tryck

Transmatic TS 3P är en högpresterande, pneumatiskt styrd värmepress som garanterar jämnt och exakt presstryck vid fixering av textiltryck. Med sin svängbara värmeplatta och sidöppning får du maximal arbetsyta och ergonomisk hantering, perfekt för både små och stora produktioner.

- Pneumatisk styrning – Jämnt och konstant presstryck för professionella resultat.
- Svängbar värmeplatta – Ergonomisk design med smidig sidöppning.
- Exakt temperatur- och tidskontroll – Digital styrning med visuell feedback.

Produktbeskrivning

Transmatic TS 3P – Kraftfull & effektiv pneumatisk värmepress för professionella tryck

Transmatic TS 3P är en högpresterande, pneumatiskt styrd värmepress som garanterar jämnt och exakt presstryck vid fixering av textiltryck. Med sin svängbara värmeplatta och sidöppning får du maximal arbetsyta och ergonomisk hantering, perfekt för både små och stora produktioner.

Den starka konstruktionen och det justerbara presstrycket gör den idealisk för alla typer av textiltryck, från DTG-print till transfer och sublimering. Utrustad med digitala och elektroniska instrument, får du exakt temperatur- och tidskontroll, samt tydliga rekommendationer vid eventuella fel.

Den utbytbara underplattan ger stor flexibilitet och gör det enkelt att anpassa pressen efter olika plagg och tryckstorlekar. För att maximera dess kapacitet kräver TS 3P en separat tryckluftskälla, vilket säkerställer konsekvent och kraftfullt presstryck för perfekta resultat varje gång.

Beskrivning

- Pneumatisk styrning – Jämnt och konstant presstryck för professionella resultat.
- Svängbar värmeplatta – Ergonomisk design med smidig sidöppning.
- Exakt temperatur- och tidskontroll – Digital styrning med visuell feedback.
- Utbytbara underplattor – Anpassa pressytan för olika plagg och tryck.
- Stabil & kraftfull konstruktion – Perfekt för DTG, transfer och sublimeringstryck.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
Värmeplatta	50 × 40 cm
Underplattor	50 × 40 cm, 15 × 38 cm, 15 × 15 cm (utbytbara)
Temperaturområde	50°–255° C
Tid	Justerbar 0–999,9 sekunder
Presstryck	800 gr/cm ²
Strömförsörjning	230V, 1-fas
Energiförbrukning	2,2 kW (1,0 kW/h)
Nettovikt	70 kg / 85 kg
Tryckluftskrav	Kräver separat tryckluftskälla