



Produktblad

GCC E200

Kategori: CO2 laser

GCC E200 – Professionell lasergravyr med användarvänlig design

GCC E200 är en kompakt och smidig lasergravymaskin som kombinerar professionell prestanda med en enkel och intuitiv användarupplevelse. Maskinen är utrustad med senaste tekniken för att underlätta arbetsflödet och leverera snabba och precisa resultat. Med hög precision i både gravyr och skärning är E200 ett utmärkt val för företag och kreatörer som vill ha en tillförlitlig, flexibel och lättanvänd lasermaskin.

- Avancerad teknologi
- Användarvänlig design
- Hög säkerhet

Produktbeskrivning

GCC E200 – Professionell lasergravyr med användarvänlig design

GCC E200 är en kompakt och smidig lasergravymaskin som kombinerar professionell prestanda med en enkel och intuitiv användarupplevelse. Maskinen är utrustad med senaste tekniken för att underlätta arbetsflödet och leverera snabba och precisa resultat.

E200 erbjuder avancerade funktioner så som CCD kamera och intuitiv programvara som förbättrar produktiviteten samtidigt som den upprätthåller högsta säkerhetsstandard. Maskinen är utformad för att ge ett smidigt arbetsflöde, vilket gör det möjligt att snabbt gå från idé till färdigt resultat.

Med hög precision i både gravyr och skärning är E200 ett utmärkt val för företag och kreatörer som vill ha en tillförlitlig, flexibel och lättanvänd lasermaskin.

Beskrivning

- Avancerad teknologi – Professionell lasergravyr med hög precision och snabb bearbetning.
- Användarvänlig design – Enkel styrning, CCD kamera och intuitivt arbetsflöde för effektiv produktion.
- Hög säkerhet – Utrustad med avancerade skyddsfunktioner för trygg användning.
- Snabba och exakta resultat – Perfekt för gravyr och skärning i olika material.
- Smidig och effektiv drift – Optimerad för minimalt underhåll och maximal driftsäkerhet.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
• Arbetsyta	510 x 330 mm (20" x 13")
• Maximal arbetsstyckesstorlek	560 x 355 x 165 mm
• Maskindimensioner (B x D x H)	810 x 610 x 405 mm
• Vikt	48 kg
• Laserkällor	CO ₂ laser: 40W Glastub
• Kylning	Vattenkyld, optimal driftstemperatur 15° - 30°C
• Drivsystem	Stegmotor för stabil och exakt rörelse
• Maximal gravyrhastighet	711 mm/s (28 IPS)
• Maximal skärhastighet	127 mm/s (5 IPS)
• Hastighetskontroll	Justerbar 0,1 - 100 %, upp till 16 färgkopplade inställningar per jobb
• Gravyrkapacitet	256-nivåers gråskaleavbildning för hög detaljrikedom
• Z-axelrörelse	Automatisk
• Fokuslinser	Standard 2.0", valbara alternativ: 1.5" och 4.0"
• Upplösning (DPI)	125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500
• Gränssnitt	o 10 Base-T Ethernet