

Produktblad

Rasor RS1

Kategori: Handskärmaskiner, Skärmaskiner

Rasor RS1 – Professionell batteridriven sax med alternerande blad
RASOR® RS1 är en professionell batteridriven sax med alternerande blad. Den är ergonomisk, stark och har utmärkt klipprestanda. Bladen har inlägg av volframstål (Widia®) och ger rena snitt utan att materialet fastnar.

- Alternerande blad med volframinlägg
- Batteridriven med Li-Ion®-batteri, 5 Ah
- Låg vikt på endast 370 g inklusive batteri

Produktbeskrivning

Rasor RS1 – Batteridriven sax för textilier och andra material

RS1 är utrustad med alternerande blad med inlägg av volframstål (Widia®), vilket ger rena snitt utan att materialet fastnar. Li-Ion®-batteriet på 3,6 V och 5 Ah är utvecklat för långvarig användning.

Motorn arbetar med en hastighet på 19 000 rpm och gör att bladen kan röra sig 80 gånger per sekund. Saxen har smart knappteknik med säkerhetslås och automatiskt klippläge.

Den integrerade laserljuslinjen gör det möjligt att följa en linje för raka klipp. Med en vikt på endast 370 gram inklusive batteri är RS1 utvecklad för lång och enkel användning.

RS1 kan användas för naturliga och tekniska textilier samt lätta plaster och polymerer. Den kan även användas för Skai, klädselläder, pappersprodukter och aramid. Den ergonomiska och praktiska designen gör det möjligt att klippa både rakt och konturmässigt med god sikt över materialet.

Beskrivning

- Alternerande blad med volframinlägg (Widia®)
- Smart knappteknik med säkerhetslås och automatiskt klippläge
- Integrerad laserljuslinje för raka klipp
- För naturliga och tekniska textilier samt flera andra material
- Låg vikt på 370 g inklusive batteri

info@acgnystrom.se +46 33 17 88 00

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

• **Bladbeskrivning**	Växelvis stål med volframinlägg (Widia®) och mikrotandning
• **Bladhastighet**	80 varv/min
• **Skärförmåga**	18 mm
• **Effekt**	32 W
• **Batteri**	2,8–4,2 V Li-Ion®, 5 Ah, uppladdningsbart med LED-indikator
• **Laddningstid**	150 min
• **Vikt med batteri**	370 g
• **Total vikt med förpackning**	0,5 kg
• **Minsta ljusstyrka för arbete**	200 LUX
• **Vibrationer vid uppstart**	2,5 m/s²
• **Temperaturområde**	0–55 °C
• **Luftfuktighetsområde**	10–95 % utan kondens