



Produktblad

Juki DDL-9000C Serien

Kategori: Industrisymaskiner

JUKI DDL-9000C – Digital precision för professionell sömnad

JUKI DDL-9000C-serien kombinerar kraftfull prestanda med digital kontroll för sömnad i absoluta toppklass. Med vertikal och horisontell matning som styrs digitalt kan du enkelt finjustera inställningarna direkt via panelen – och spara dem för framtida jobb. En energismart, tystgående och driftsäker maskin som ger stabil sömnadskvalitet och smidigare arbetsflöde, oavsett material eller bransch.

- Automatiskt trådklipp
- Stygnlängd upp till 5 mm
- Sömnadshastighet upp till 5000 stygn/min

Produktbeskrivning

Juki DDL-9000C Serien – Digitaliserad Industrisymaskin för Överlägsen Sömnad

Vill du ha en energismart, högpresterande och precisionssäker industrisymaskin som ger dig perfekt sömnadskvalitet varje gång? Då är Juki DDL-9000C-serien det självklara valet.

Denna 1-nåls direktdrivna höghastighets skyttelsömsmaskin är skapad för att möta de höga kraven inom konfektion, skrädderi, ateljé, teater/opera, skola och tvätteri, samt många andra branscher där kvalitet och effektivitet är avgörande.

Tack vare digitaliserad matning både vertikalt och horisontellt kan du enkelt justera matningen direkt på panelen för att anpassa inställningarna efter materialet du arbetar med. Digitaliseringen gör det även möjligt att lagra optimala inställningar för olika material, vilket ger stabil sömnadskvalitet och sparar tid vid byte mellan produkter.

Med Juki DDL-9000C får du en maskin som inte bara levererar perfekta sömmar – den effektiviserar också ditt arbete och minskar manuella justeringar.

Beskrivning

- Automatiskt trådklipp
- Trådklämma
- Pressarfotslyft upp till 15 mm
- Fram- och backfunktion
- Stygnlängd upp till 5 mm
- Sömnadshastighet upp till 5000 stygn/min

Levereras komplett med

- Bord
- Stativ
- Inbyggd motor med panel

Inkluderade funktioner:

- Automatisk trådklippning
- Automatisk trådklämma
- Elektronisk stygnlängdsinställning
- Automatisk pressarfotslyft

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

Modell	DDL-9000C-SS / DDL-9000C-SH / DDL-9000C-MS / DDL-9000C-HS
• Användningsområde	- DDL-9000C-SS: Lättvikstygger - DDL-9000C-SH: Medeltunga material - DDL-9000C-MS: Medeltunga material - DDL-9000C-HS: Tunga material
• Sömnadshastighet	- Max 5 000 stygn/min för SS, MS - Max 4 500 stygn/min för SH, HS
• Maximal stygnlängd	- SS, SH: 5 mm - MS, HS: 4 mm
• Pressarfotslyft	- Med knälyft: 13 mm - Manuell: 6.5 mm
• Matningsmekanism	Standardmatning
• Stygnbildning	Låsstygn (skyttelstygn)
• Nåltyp	- DDL-9000C-SS, MS: DB×1 (#11) / 134 (Nm75) - DDL-9000C-SH, HS: DB×1 (#19) / 134 (Nm120)
• Smörjsystem	Torr maskin (ingen traditionell oljeträg)
• Gripare	- SS, MS: Standardstorlek - SH, HS: Stor gripare
• Trådspänning	Elektroniskt styrd
• Matningsmekanism	Direkt driven matning
• Energiförbrukning	- Utrustad med JUKIs nyutvecklade direkt drivna motor - Kompatibel med AC 100V-240V (automatiskt anpassad strömförsörjning)