



Produktblad

Juki DLN-9010A nålmatning

Kategori: Industrisymaskiner

JUKI DLN-9010A – Nålmatning för perfekt sömnad utan glidning

JUKI DLN-9010A är en avancerad industrisymaskin med nålmatning, särskilt utvecklad för medelgrova material. Den eliminerar glidning och ojämnheter i övre tyglaget och ger konsekvent jämna sömmar. Med direktdriven motor, halvlång arm och oljefri konstruktion kombinerar den prestanda och renhet – perfekt för precisionssömnad där kvaliteten måste sitta i varje detalj.

- Avancerad nålmatning
- Förbättrad undermatning
- Torr maskinkonstruktion

Produktbeskrivning

Juki DLN-9010A – Industrisymaskin med nålmatning för tunna och medelgrova material

Vill du ha perfekta sömmar utan glidning, rynkning eller ojämnheter? Juki DLN-9010A är en högteknologisk 1-nåls skyttelsömsmaskin som levererar precision, stabilitet och effektivitet – perfekt för medelgrova material. Med avancerad nålmatningsteknik säkerställer den en jämn matning av materialet och eliminerar glidning av det övre tyget.

Maskinen är designad med samma innovativa funktioner som DDL-9000-serien, inklusive direktdriven motor, halvlång arm och en oljefri konstruktion som eliminerar risken för oljefläckar på tyget.

Beskrivning

- Avancerad nålmatning – förhindrar ojämn materialmatning och säkerställer exakta stygn.
- Förbättrad undermatning – matchar nålmatningen för sömmar utan rynkor, även på hala och svårtygda material.
- Automatiskt trådklipp, trådvippa och automatisk fram- och backmatning – minimerar manuellt arbete och ökar produktiviteten.
- Torr maskinkonstruktion – ingen risk för oljestänk på materialet.

Med Juki DLN-9010A får du en pålitlig och högpresterande industrisymaskin som ger dig bästa möjliga resultat varje gång.

Komplett med

- Bord
- Stativ
- Inbyggd motor med panel

Maskinen passar för ett brett utbud av applikationer inom en rad olika branscher.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
• Modell	DLN-9010A-SS / DLN-9010A-SH
• Användningsområde	5 000 stygn/min / 4 000 stygn/min
• Maximal styngdlängd	4,5 mm
• Nålstångens slaglängd	33 mm
• Lyfthöjd för pressarfot	Med hand: 5,5 mm, Med knå: 15 mm (max), Automatisk: 10 mm
• Nål (vid leverans)	DBx1 (#11) #9-#18, För JE:134 (Nm90) Nm65-Nm110 / DBx1 (#21) #20-#23, För JE:134 (Nm130) Nm120-Nm160
• Spolkapsel	Automatisk smörjning, fullrotationskapsel
• Smörjsystem	Minsta mängd oljesmörjning till nålstång och spolkapsel
• Smörolja	JUKI New Defrix Oil NO.1 (motsvarar ISO VG7)
• Avstånd från nål till maskinarm	300 mm
• Maskinbordsstorlek	517 mm x 178 mm
• Spoltrådsvida	Inbyggd i maskinhuvudet
• Mikrohiss-skruv	Standard
• Drivsystem	Direktdriven kompakt AC-servomotor
• Automatisk backmatningsfunktion	Standard (inbyggd solenoidtyp)
• Strömförsörjning/Strömförbrukning	Enfas 100-120V, 200-240V, Trefas 200-240V / 310VA
• Total vikt	83,5 kg