



Produktblad

Juki DU-1481-7 Tapetserarmaskin

Kategori: Industrisymaskiner

JUKI DU-1481-7 – Kvalitetssömnad för tunga material

JUKI DU-1481-7 är en robust industrisymaskin med över- och undermatning, utvecklad för sömnad av tunga material som möbler, väskor och fordonsklädsel. Med direktdriven motor, automatisk trådklippning, horisontell dubbelgripare och upp till 16 mm pressarfotslyft får du både kraft och kontroll – perfekt för långa sömmar med tjock tråd och stora materialtytor. En pålitlig lösning för högvolymproduktion med fokus på precision och effektivitet.

- Stort arbetsutrymme
- Automatiskt trådklipp
- Justerbar pressarfotslyft

Produktbeskrivning

Juki DU-1481-7 – Industrisymaskinen för tunga material

Juki DU-1481-7 är en kraftfull industrisymaskin utvecklad för sömnad av tunga material som bilsäten, soffor, väskor och barnvagnar. Med över- och undermatning, direktdriven motor och automatiskt trådklipp kombinerar den effektivitet, precision och hög produktionskapacitet.

Den höga och långa armen ger ett större arbetsutrymme, vilket gör det enklare att hantera stora materialstycken. Direktdriven motor ger snabb start, exakta stopp och bättre responsivitet, medan den horisontella dubbelkapacitetsgriparen minskar spolbyten och möjliggör långa sömmar med tjock tråd.

Maskinen är utrustad med justerbart vertikalt matningssystem, vilket gör det enkelt att anpassa pressarfotens rörelse utan verktyg. Automatiskt trådklipp och trådspänning säkerställer snygga sömmar och minskar efterarbete. Pressarfotslyften, upp till 16 mm, gör den idealisk för riktigt tjocka material, och den inbyggda LED-belysningen ger bättre synlighet vid arbetet.

Med stabilitet, stark matning och användarvänliga funktioner är Juki DU-1481-7 en optimal lösning för industrier som kräver pålitlighet och hög produktivitet.

Beskrivning

- Stort arbetsutrymme: Sömnadsytan är 33,5 cm lång och 15 cm hög, vilket ger bättre hantering av stora material.
- Automatiskt trådklipp för ökad effektivitet och minskad trådförbrukning.
- Justerbar pressarfotslyft, upp till 16 mm, för sömnad av tjocka material.
- Fram- och backfunktion för bättre kontroll vid sömnadsstart och stopp.
- Stor spole minskar antalet byten och ökar produktiviteten.
- Maximal stygnlängd på 9 mm, anpassad för olika sömnadsprojekt.
- Automatisk smörjning minimerar underhåll och säkerställer jämn drift.
- Ratt för inställning av pressarfötternas alternerande rörelse, enkel anpassning efter materialet.

Komplett med

- elektromagnetiskt pressarfotslyft
- bord
- stativ
- integrerad motor

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
• Maximal sömhastighet	2 200 stygn/min
• Maximal stygnlängd	9 mm (framåt/bakåt)
• Nålstångens slaglängd	38 mm
• Trådtyp	#30-#8
• Matningssystem	Alternativt vertikalt matningssystem
• Griparsystem	Horisontell, fullroterande dubbelkapacitetsgripare
• Smörjning	Automatisk
• Nåltyp	DP×17 #23 (passar även #18-#24)
• Arbetsyta	335 mm × 150 mm
• Maskinvikt	37 kg
• Strömförsörjning	Enfas 100-120V, Trefas 200-240V