



Produktblad

Juki LU-2810

Kategori: Industrisymaskiner

JUKI LU-2810-serien – Sömnadskraft för stora och tunga arbeten

LU-2810-serien är utvecklad för industriell sömnad av stora produkter och extra tunga material. Med kombinerad under-, nål- och alternerande övermatning samt en kraftig vertikal gripare levererar maskinerna stabil sömnad med hög precision. Välj mellan standardmodellen LU-2810 eller LU-2810-7 med automatiskt trådklipp – båda med extra hög arm, bred arbetsyta och robust konstruktion. En pålitlig lösning för produktion där styrka, utrymme och driftsäkerhet är ett måste.

- Pressarfotslyft upp till 20 mm
- Stygnlängd upp till 9 mm
- Sömnadshastighet upp till 3 000 stygn/min

Produktbeskrivning

LU-2810 Serien – Industrisymaskiner för stora produkter och extra tunga material

Vill du ha en industrisymaskin som levererar precision, kraft och hållbarhet för riktigt krävande sömnadsarbeten? LU-2810-serien är den perfekta lösningen för dig som arbetar med stora produkter och extra tunga material. Med avancerad skyttsölmsteknik, under-, nål- och alternerande övermatning samt en stor vertikal gripare ger dessa maskiner enastående prestanda och jämn sömnad även i de mest utmanande materialen.

LU-2810

Med en hög och lång arm samt en bred maskinbädd får du optimal arbetsyta och förbättrad användbarhet. Perfekt för dig som behöver en kraftfull och pålitlig maskin för industriell produktion.

LU-2810-7 – Med automatiskt trådklipp

Denna modell är utrustad med automatiskt trådklipp och är idealisk för sömnad av bilsäten, soffor och väskor. Funktionaliteten har förbättrats avsevärt, vilket gör den optimal för produktion av stora och tunga material där precision och effektivitet är avgörande.

Beskrivning

- Stor vertikal gripare
- Pressarfotslyft upp till 20 mm
- Stygnlängd upp till 9 mm
- Sömnadshastighet upp till 3 000 stygn/min

Levereras komplett med

- Bord
- Stativ
- Inbyggd motor med panel

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

LU-2810-7 (1-nålsmaskin med automatisk trädklippare)

• Maximal sömhastighet	3 000 stygn/min
• Maximal stygnlängd	9 mm
• Stygnlängdsinställning	2-steps inställningsratt
• Pressarfotshöjd	• Automatisk: 20 mm • Manuell: 10 mm
• Automatisk lyft	Ingår som standard
• Alternativ vertikal rörelse	1–9 mm
• Inställningsmetod för alternativ vertikal rörelse	Stor inställningsratt
• DL-enhet	Ingår som standard
• Trådspänning	Enkel/Dubbel-spänning
• Gripare	Vertikal axel, 2-faldig kapacitet
• Mikrojustering av bottenmatning	Ingår som standard
• Nål	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Tråd	#30–#5, B46–B138, Min.60/3–20/3
• Smörjning	Automatisk (Tanksystem)
• En-trycks omvänd matningsknapp	Ingår som standard
• Handomkopplare	Multifunktionell 6-strängs brytare
• Säkerhetsmekanism	Ingår som standard (återställs med en knapptryckning)
• Strömförsörjning / Effektförbrukning	Enfas 100–120V / 200–240V, trefas 200–240V / 180VA (med automatisk trädklippare)
• Maskinvikt	61 kg

LU-2810 (1-nålsmaskin)

• Maximal sömhastighet	3 000 stygn/min
• Maximal stygnlängd	9 mm
• Stygnlängdsinställning	1-steps inställningsratt
• Alternativ vertikal rörelse	1–9 mm
• Trådspänning	Dubbel-spänning
• Gripare	Vertikal axel, 2-faldig kapacitet
• Mikrojustering av bottenmatning	Ingår som standard
• Nål	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Tråd	#30–#5, B46–B138, Min.60/3–20/3
• Smörjning	Automatisk (Tanksystem)
• Maskinvikt	56 kg

Obs! "Sti/min" står för stygn per minut.