

Produktblad

Juki LU-2810

Kategori: Industrisymaskiner

JUKI LU-2810-serien – Sömnadskraft för stora och tunga arbeten
LU-2810-serien är utvecklad för industriell sömnad av stora produkter och extra tunga material. Med kombinerad under-, nål- och alternerande övermatning samt en kraftig vertikal gripare levererar maskinerna stabil sömnad med hög precision. Välj mellan standardmodellen LU-2810 eller LU-2810-7 med automatiskt trådklipp – båda med extra hög arm, bred arbetsyta och robust konstruktion. En pålitlig lösning för produktion där styrka, utrymme och driftsäkerhet är ett måste.

- Pressarfotslyft upp till 20 mm
- Stygnlängd upp till 9 mm
- Sömnadshastighet upp till 3 000 stygn/min

Produktbeskrivning

LU-2810 Serien – Industrisymaskiner för stora produkter och extra tunga material

Vill du ha en industrisymaskin som levererar precision, kraft och hållbarhet för riktigt krävande sömnadsarbeten? LU-2810-serien är den perfekta lösningen för dig som arbetar med stora produkter och extra tunga material. Med avancerad skyttelsömsteknik, under-, nål- och alternerande övermatning samt en stor vertikal gripare ger dessa maskiner enastående prestanda och jämn sömnad även i de mest utmanande materialen.

LU-2810

Med en hög och lång arm samt en bred maskinbädd får du optimal arbetsyta och förbättrad användbarhet. Perfekt för dig som behöver en kraftfull och pålitlig maskin för industriell produktion.

LU-2810-7 – Med automatiskt trådklipp

Denna modell är utrustad med automatiskt trådklipp och är idealisk för sömnad av bilsäten, soffor och väskor. Funktionaliteten har förbättrats avsevärt, vilket gör den optimal för produktion av stora och tunga material där precision och effektivitet är avgörande.

Beskrivning

- Stor vertikal gripare
- Pressarfotslyft upp till 20 mm
- Stygnlängd upp till 9 mm
- Sömnadshastighet upp till 3 000 stygn/min

Levereras komplett med

- Bord
- Stativ
- Inbyggd motor med panel

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

LU-2810-7 (1-nålsmaskin med automatisk trådklippare)	
• **Maximal sömhastighet**	3 000 stygn/min
• **Maximal stygnlängd**	9 mm
• **Stygnlängdsinställning**	2-stegs inställningsratt
• **Pressarfotshöjd**	• Automatisk: 20 mm • Manuell: 10 mm
• **Automatisk lyft**	Ingår som standard
• **Alternativ vertikal rörelse**	1–9 mm
• **Inställningsmetod för alternativ vertikal rörelse**	Stor inställningsratt
• **DL-enhet**	Ingår som standard
• **Trådspänning**	Enkel/Dubbel-spänning
• **Gripare**	Vertikal axel, 2-faldig kapacitet
• **Mikrojustering av bottenmatning**	Ingår som standard
• **Nål**	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• **Tråd**	#30–#5, B46–B138, Min.60/3–20/3
• **Smörjning**	Automatisk (Tanksystem)
• **En-trycks omvänd matningsknapp**	Ingår som standard
• **Handomkopplare**	Multifunktionell 6-strängs brytare
• **Säkerhetsmekanism**	Ingår som standard (återställs med en knapptryckning)
• **Strömförsörjning / Effektförbrukning**	Enfas 100–120V / 200–240V, trefas 200–240V / 180VA (med automatisk trådklippare)
• **Maskinvikt**	61 kg
LU-2810 (1-nålsmaskin)	
• **Maximal sömhastighet**	3 000 stygn/min
• **Maximal stygnlängd**	9 mm
• **Stygnlängdsinställning**	1-stegs inställningsratt
• **Alternativ vertikal rörelse**	1–9 mm
• **Trådspänning**	Dubbel-spänning
• **Gripare**	Vertikal axel, 2-faldig kapacitet
• **Mikrojustering av bottenmatning**	Ingår som standard
• **Nål**	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• **Tråd**	#30–#5, B46–B138, Min.60/3–20/3
• **Smörjning**	Automatisk (Tanksystem)
• **Maskinvikt**	56 kg
Obs! "Sti/min" står för stygn per minut.	