



Produktblad

Juki LU-2860AD

Kategori: Industrisymaskiner

JUKI LU-2860 – Tvånålslösning för tung och exakt industrisömnad

JUKI LU-2860 är en kraftfull 2-nåls industrisymaskin som kombinerar stabil matning med stor arbetsyta – idealisk för sömnad av tunga material som fordonsklädsel, möbler och väskor. Med under-, nål- och alternerande övermatning, dubbelkapacitetsgripare och automatiskt trådklipp får du jämn sömnad, färre avbrott och högre effektivitet. En maskin byggd för robust produktion med höga krav på kvalitet.

- Under-, nål- och alternerande övermatning
- Nålavstånd anpassas efter kundens behov .after kundens behov
- Stora vertikala gripare

Produktbeskrivning

Juki LU-2860 – Industrisymaskin för tunga material

Juki LU-2860 är en kraftfull och pålitlig 2-nåls industrisymaskin, perfekt för bilsäten, soffor, väskor och andra stora eller tunga material.

Med under-, nål- och alternerande övermatning ger den jämn och stabil sömnad även på svåra material. Den höga och långa armen skapar mer arbetsyta, medan dubbelkapacitetsgriparen minskar antalet spolbyten. Tack vare automatiskt trådklipp blir arbetet snabbare och mer effektivt.

Den här maskinen är byggd för hållbarhet, precision och produktivitet – perfekt för industriell sömnad där kvaliteten måste vara på topp.

Beskrivning

- under-, nål- och alternerande övermatning
- nålavstånd enligt kundens önskemål.
- stora vertikala gripare (LU-2868)
- snabbomställning av två förinställda stygnlängder
- snabbomställning av två förinställda alterneringshöjder
- trådgrovlék max Nm 10/3
- trådklipp
- automatiskt pressarfotslyft
- pressarfotslyft max. 20 mm
- automatisk fram- och back
- stygnlängd max. 9 mm
- sömnadshastighet max. 2700 stygn/min

Komplett med

- bord
- stativ
- direct drive (inbyggd motor) med panel

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
• Typ	2-nåls industrisymaskin
• Maximal sömhastighet	2 700 stygn/min
• Maximal stygnlängd	9 mm
• Stygnlängdsinställning	1-stegs inställningsratt
• Pressarfotshöjd	• Automatisk: 20 mm • Manuell: 10 mm
• Automatisk lyft	Tillval
• Alternativ vertikal rörelse	1–9 mm
• Inställningsmetod för alternativ vertikal rörelse	Stor inställningsratt
• DL-enhet	-
• Trådspänning	Dubbel-spänning
• Gripare	Vertikal axel, 2-faldig kapacitet
• Mikrojustering av bottenmatning	Ingår som standard
• Nål	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Tråd	#30–#5, B46–B138, Min.60/3–20/3
• Smörjning	Halvtorr automatisk smörjning (Tanksystem)
• Knappanel	Multifunktionell 6-knapps brytare
• Säkerhetsmekanism	Ingår som standard (återställs med en knapptryckning)
• Strömförsörjning / Effektförbrukning	-
• Maskinvikt	61 kg