

Produktblad

Juki MO6700DA

Kategori: Industrisymaskiner

Juki MO-6700DA – Höghastighets overlock för perfekt finish
Juki MO-6700DA är en pålitlig och snabb overlockmaskin för allt från konfektion till tekniska textilier. Den finns i modeller med 3–4 trådar och dubbellock, och levererar upp till 7 000 stygn/min med rena, oljefria sömmar. Med differentialmatning och optimerad mekanik får du jämn matning, hög precision och minimalt underhåll.

- Jukis dry-head-teknologi eliminerar oljefläckar och säkerställer hög sömnadskvalitet.
- Maximal sömhastighet på 7 000 stygn/min för ökad produktivitet.
- Semi-dry överlock- och säkerhetssömnadsmaskin med minimal smörjning.

Produktbeskrivning

Juki MO-6700DA – Overlockmaskin med hög hastighet och precision

Juki MO-6700DA är en höghastighets overlock- och dubbellock för konfektion, sportkläder och tekniska textilier. Den finns i 3- och 4-trådiga overlockmodeller samt dubbellock-varianter, anpassade för olika material och applikationer.

Med en maxhastighet på 7 000 stygn/min och Jukis dry-head-teknologi elimineras oljefläckar, vilket ger rena och felfria sömmar. Differentialmatningen säkerställer jämn tygmatning även vid stretchiga material, medan den optimerade nålstångs- och griparmekanismen minskar underhållsbehovet.

Perfekt för företag som kräver snabb, exakt och problemfri produktion.

Beskrivning

- **Fläckfritt resultat:** Jukis ”dry-head”-teknologi eliminerar risken för oljefläckar och säkerställer högsta sömnadskvalitet.
- **Maximal produktivitet:** En extremt hög sömnadskastighet på upp till 7 000 stygn per minut ökar din effektivitet.
- **Semi-dry overlock:** Avancerad overlock- och säkerhetssömnadsmaskin som kräver minimal smörjning.
- **Lång livslängd:** Optimerad nålstångs- och griparmekanism ger hög slitstyrka och förenklar servicen.
- **Differentialmatning:** Ger en perfekt materialmatning som enkelt anpassas efter alla typer av tyger.
- **Hög hållbarhet:** Utrustad med specialbehandlade ytor och ett smart fettsmörjningssystem (greaseteknik).
- **Minimalt underhåll:** Förbättrad smörjteknologi minskar servicebehovet till ett minimum.
- **Tyst arbetsmiljö:** Låga vibrations- och ljudnivåer ger en betydligt mer bekväm och ergonomisk arbetsupplevelse

Komplett med

- Bord
- helt nedsänkt montering
- stativ
- servomotor SV 550 med positionering
- liten trampa

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

Modeller och stygnsystem	• MO-6704DA: 1-nåls overlock (Stygnklass 504, USA) • MO-6714DA: 2-nåls overlock (Stygnklass 514, USA) • MO-6716DA: Safety stitch (Stygnklass 516, USA)
• Maximal sömhastighet	7 000 stygn/min
• Stygnlängd	• MO-6704DA: 0,8 – 4 mm • MO-6714DA: 0,8 – 4 mm • MO-6716DA: 1,5 – 5 mm
• Overlockbredd	• MO-6704DA: 1,6 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm • MO-6714DA: 2,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm • MO-6716DA: 3,2 / 4,8 / 4,8+2,0 / 3,2+2,0 mm
• Differentialmatning (bottenmatning)	• MO-6704DA & MO-6716DA: Rynkning 1:2 (max 1:4), Utsträckning 1:0.7 (max 1:0.6) • MO-6714DA: Rynkning 1:2 (max 1:4), Utsträckning 1:0.7 (max 1:0.6)
• Nålstångens slaglängd	24,5 mm
• Nållutning	20°
• Nålmekanism	Nålbärarmetod med övre/nedre bussning
• Nåltyp	DC×27 #11 (undantag för vissa underklasser)
Pressarfot och justeringar	
• Maximal pressarfotslyft	7 mm (undantag för vissa underklasser)
• Maximalt pressarfotstryck	63.7N (6,5 kgf)
• Stygnjustering	Tryckknapp
• Differentialmatningsjustering	Spak med mikrojustering
Smörjning och underhåll	
• Smörjning	Automatisk (Nålstångs- och griparmekanismen kräver ingen smörjning)
• Smörjolja	JUKI Maskinolja 18 (ISO VG18)
• Nålkylare	Tillval
• Trådvärmeborttagare	Tillval
• Micro-lift funktion	Standard
Övrigt	
• Maskinhuvudets vikt	28 kg