



Produktblad

Juki MO-6900G serien

Kategori: Industrisymaskiner

Juki MO-6900G/J – Overlock för tunga material

Juki MO-6900G/J är byggd för krävande sömnad i extra tunga material som jeans, bilklädsel och mattor. Med upp till 6 000 stygn/min, kraftfull matning och avancerad teknik levererar den slitstarka, exakta sömmar och hög produktivitet även i de mest robusta applikationerna.

- Kraftfull differentialmatning
- Två matningssystem
- Övermatning och kraftig matare

Produktbeskrivning

Juki MO-6900G/J – Industrisymaskin för extra tunga material

Juki MO-6900G/J-serien är en högpresterande overlock- och säkerhetssömnadsmaskin, konstruerad för att hantera extra tunga material som jeans, mattor, bilklädsel och tekniska textilier. Med en sömnadshastighet på upp till 6 000 stygn per minut, kraftfull matning och avancerad teknologi, erbjuder denna maskin en kombination av hög effektivitet, precision och hållbarhet.

Juki MO-6900G/J är perfekt för industrier som kräver pålitlig, kraftfull och precisionssäker sömnad av tunga material.

Beskrivning

- Kraftfull differentialmatning – Säkerställer jämn och exakt matning av tunga material utan att tyget glider.
- Två matningssystem – Välj mellan MO-6900G med undermatning för stabilitet eller MO-6900J med differentierade övermatning för bättre kontroll vid sömnad av flerlagersmaterial.
- Övermatare och kraftig matare – Förbättrar greppet och underlättar sömnad i grova material.
- Mikrojustering av differentialmatning – Möjliggör exakt anpassning av matningen beroende på materialtyp.
- Automatisk smörjning – Minskar underhållsbehovet och ökar maskinens livslängd.
- Nålkylare och trådkylare – Förhindrar problem vid sömnad i höga hastigheter och säkerställer hög sömkvalitet.
- Pressarfot med mikrolyf – Finjustering av pressarfotshöjd - Svävande pressarfot för tjocka och känsliga tyger.

Komplett med

- bord
- helt nedsänkt montering
- stativ
- servomotor SV 550 med positionering
- liten trampa

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

• Stygnsystem	- MO-6904G: 1-nåls overlock - MO-6914G: 2-nåls overlock - MO-6916G: dubbellock
• Maximal sömhastighet	6 000 stygn/min
• Stygnlängd	- MO-6904G: 2,5 – 5 mm - MO-6914G: 2,5 – 4 mm - MO-6916G: 2,5 – 5 mm
• Overlockbredd	- MO-6904G: 4,8, 10,0, 18,0 mm - MO-6914G: 6,4 mm - MO-6916G: 4,8, 6,4 mm
• Differentialmatning	- MO-6904G: Rynkning 1:1.75 (max. 1:3.8) Utsträckning 1:0.7 (max. 1:0.6) - MO-6914G: Rynkning 1:2 (max. 1:3.8) Utsträckning 1:0.8 (max. 1:0.6) - MO-6916G: Rynkning 1:1.75 (max. 1:3.8) Utsträckning 1:0.7 (max. 1:0.6)
• Nålstångens slaglängd	28,8 mm
• Nållutning	20°
• Lager för nålstången	Övre/nedre bussningsmetod
• Nåltyp	142 × 5 (undantag för vissa underklasser)
• Pressarfotslyft	Max 8 mm (undantag för vissa underklasser)
• Maximalt pressarfotstryck	63,7N (6,5 kg)
• Stygnjustering	Tryckknapp
• Differentialmatningsjustering	Spak (med mikrojustering)
• Maskinhuvudets vikt	28 kg
• Smörjning	Automatisk
• Smörjolja	JUKI Maskinolja 18 (ISO VG18)
• Nålkylare	Standard (undantag för vissa underklasser)
• Trådvärmeborttagare	Standard
• Micro-lift-funktion	Standard