

Produktblad

Juki MS-3580

Kategori: Industrisymaskiner

Juki MS-3580-serien – 3-nåls kedjesöm för tunga plagg

Juki MS-3580 är en kraftfull tvåtrådig kedjesömsmaskin som klarar upp till 16 lager denim, perfekt för jeans, arbetskläder och andra slitstarka plagg. Med förstärkt pullermekanism, differentiell matning och 4 500 stygn/min levererar den stabila, hållbara sömmar med hög precision och effektivitet.

- Smidig och enkel trådning
- Spakjusterad differentiellmatning för snabb materialanpassning
- Perfekt trådkontroll



Produktbeskrivning

Juki MS-3580-serien – Kraftfull 3-nåls kedjesömsmaskin

Juki MS-3580-serien är en högpresterande 3-nåls tvåtrådig kedjesömsmaskin designad för jeans, denimjackor och arbetskläder. Med stark matning och exakt sömnadskvalitet hanterar den upp till 16 lager denim utan att tyget glider.

Den förstärkta pullermekanismen och differentiella matningen ger stabil och jämn matning, även vid tunga material. Tack vare automatisk smörjning, enkel trådtrådning och en maxhastighet på 4 500 stygn/min säkerställs effektiv produktion och hållbara sömmar.

Perfekt för företag som kräver snabb, stabil och högkvalitativ sömnad i slitstarka material.

Beskrivning

- Kraftfullt pullersystem – Ger jämn och stark matning även vid extra tunga material.
- Differentiell matning med justerbar spak – Förhindrar glidning mellan tyglager.
- Feed-off-the-arm-design – Underlättar sömnad av insidor på jeans, denimjackor och arbetskläder.
- Perfekt trådkontroll – ser till att sömmen blir jämn och snygg utan öglor.
- Enkel trådning – med ett knapptryck flyttas griparen (loopern) så att du kommer åt att trå tråden superenkelt.
- Automatisk smörjning – Minskar underhåll och ökar livslängden.
- Hög effektivitet – Perfekt för produktion med tunga material där hållbarhet och precision är avgörande.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
• Sömnadstyp	3-nåls, 6-trådig dubbelkedjesöm
• Användningsområde	Medeltunga till tunga material (jeans, denimjackor, arbetskläder)
• Maximal sömhastighet	4 500 stygn/min
• Normal sömhastighet	3 500 stygn/min
• Nålavstånd	2.1 mm – 3.6 mm (standard 3.2 mm)
• Stygnlängd	Max 9 mm (förinställd till 6.5 mm)
• Nåltyp	UY130GS / Nm140 (#22)
• Nålstångens slaglängd	33 mm
• Antal trådar	6
• Pressarfotslyft	Max 9 mm
• Övermatningsvals bredd	6.4 mm, 7.2 mm
• Matningsjustering	Glidtyp stygnlängdsjustering
• Smörjsystem	Automatisk, roterande pump
• Vikt på maskinhuvud	23.5 kg