

Produktblad

Typical GP5

Kategori: Industrisymaskiner

Typical GP5-III Industrisymaskin för pälssömnad

Typisk GP5-III A-modell, komplett konfigurerad för sömnad av medeltjock till tjock päls, läder och filt. Utrustad med tallriksmatning och dubbla handhjul för stabil kontroll, samt centralsmörjning och stygnlängd upp till 4,5 mm.

- Utmärkt för sömnad av tjock päls med hög precision och kvalitet.
- Robust konstruktion med integrerat smörjsystem och stabil matning.
- Många justerbara inställningar för olika behov inom produktionen.

Produktbeskrivning

Typical GP5-III Industrisymaskin för pälssömnad

Typisk GP5-III A-modell, komplett konfigurerad för sömnad av medeltjock till tjock päls, läder och filt. Utrustad med tallriksmatning och dubbla handhjul för stabil kontroll, samt centralsmörjning och stygnlängd upp till 4,5 mm

Beskrivning

- Utmärkt för sömnad av tjock päls med hög precision och kvalitet.
- Robust konstruktion med integrerat smörjsystem och stabil matning.
- Många justerbara inställningar för olika behov inom produktionen.

Levereras komplett med

- K-100 bord
- Z-stativ
- Motor med positionering, 240V 1-fas jordad
- Servomotor med positionering 550W

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

• Maximal hastighet	upp till 1 500 stygn/min (vissa modeller 2 000)
• Stygnlängd	1,5–4,5 mm
• Materialtjocklek	3,0–7,6 mm
• Matning	tallriksmatning för jämn tyghantering
• Smörjning	automatisk centralsmörjning
• Motor	servomotor med hög effekt och låg förbrukning