

Produktblad

Juki MB-1370

Kategori: Industrisymaskiner

Industrisymaskin med kedjesöm för knappisättning

Juki MB-1370 är en snabb och kompakt knappisyningsmaskin för herrkläder, skjortor och blusar. Med 1 500 stygn/min ger den slitstarka sömmar som håller även efter många tvättar. Maskinen kan sy både 2- och 4-håls knappar och är byggd för effektiv högvolymsproduktion med jämn kvalitet.

- Hög produktivitet
- Flexibel knappisynning
- Justerbart antal stygn

Produktbeskrivning

Juki MB-1370-serien – Snabb och exakt knappisynning

Juki MB-1370-serien är en 1-trådig högpresterande knappisyningsmaskin med kedjestygn, utvecklad för att leverera starka och slitstarka sömmar med jämn kvalitet. Maskinen är idealisk för herrkläder, skjortor och blusar, där hållbarhet och effektivitet är avgörande.

Tack vare trådfransskyddsfunktionen säkerställs att tråden inte fransar sig, även efter upprepade tvättar. Med möjlighet att sy både 2-håls och 4-håls knappar samt en smidig ON/OFF-funktion för sömlåsning, är denna maskin både flexibel och effektiv.

Den kompakta designen och höga sömnadshastigheten på 1 500 stygn/min gör MB-1370-serien till ett optimalt val för högvolymsproduktion med konsekvent kvalitet.

Beskrivning

- Hög produktivitet – Sömnadshastighet på 1 500 stygn/min säkerställer effektiv produktion.
- Sömlåsning – Förhindrar att sömmen löper, även efter upprepade tvättar.
- Flexibel knappisynning – Klarar både 2-håls och 4-håls knappar samt flera olika knappstorlekar.
- Justerbart antal stygn – Möjlighet att sy med 8, 16 eller 32 stygn beroende på behov.
- Användarvänlig funktionalitet – Enkel justering mellan olika knappkonfigurationer via reglage.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

Modeller	• MB-1373 – Standard knappisyningsmaskin • MB-1377 – Med omkopplingsmekanism för stygnform
• Maximal sömhastighet	1 500 stygn/min
• Antal stygn per knapp	8, 16 eller 32 stygn
• Nåltyp	1985 (#16), justerbart mellan #14–#20
• Matningslängd	• Hålavstånd X : 2,5–6,5 mm • Hålavstånd Y : MB-1373: 0–6,5 mm / MB-1377: 0–4,5 mm
• Stygnform	• MB-1373: Standard • MB-1377: Växlingsbar mellan olika stygnformer med spak
• Trådfransskydd	Ja (ON/OFF-växling)
• Anpassade stygnformer	Runt knapphål (för 2-håls och 4-håls knappar)
• Knapp typer	• Skaftknappar • Knapp med virad tråd • Tryckknappar • Etikettknappar • Metallknappar • Förstärkningsknappar (kräver särskilda tillbehör)
• Knappdiameter	10–28 mm
• Tjocklek	1,8–3,5 mm (upp till 5 mm som tillval)
• Nålstångens slaglängd	48,6 mm
• Pressarfotslyft	9 mm
• Sömsystem	1-trådig kedjestygn
• Smörjning	Automatisk oljematning
• Effektförbrukning	200W
• Strömförsörjning	Enfas eller 3-fas
• Maskinvikt	24 kg