



## Produktblad

### Juki LS-2342

#### Kategori: Industrisysmaskiner

#### Juki LS-2342 – Direktdriven friarmsmaskin

Juki LS-2342 är en semi-dry, direktdriven friarmsmaskin för kraftiga material. Med större sömnadsutrymme, halvlång arm och möjlighet att sy diametrar ner till 40 mm passar den både möbler, väskor och småprodukter.

Den höga effekten och stabila trådspänningen ger jämna stygn även i flera lager, vilket gör maskinen till ett pålitligt val för professionell produktion.

- Stor sömnadsyta och halvlång arm
- Perfekt för cylindersömnad
- Hanterar flera lager

## Produktbeskrivning

### Friarmsmaskin för exakt sömnad av kraftiga material och små detaljer

JUKI LS-2342 är en semi-dry, friarmsmaskin cylindermaskin utvecklad för sömnad av både stora och små produkter i kraftiga material. Den har ett större sömnadsutrymme och en halvlång arm, vilket gör den idealisk för möbeltillverkning, väskor och flerlayersömnad.

Maskinen är konstruerad för att ge exceptionell precision, även vid skarpa kurvor, och kan sy diametrar ner till 40 mm, vilket gör den perfekt även för plånböcker och mindre produkter. Den konsekventa trådspänningen säkerställer en jämn stygnbild, även vid sömnad genom flera lager.

Med hög effekt och ett optimerat matare- och stygnplåtsystem klarar LS-2342 av både tunna och extra grova material med stabilitet och exakthet. Detta gör den till en effektiv och pålitlig maskin för professionell industriell produktion.

JUKI LS-2342 är den ultimata cylindermaskinen för precision och kraft i industriell produktion.

### Beskrivning

- Stor sömnadsyta och halvlång arm – Möjliggör smidig sömnad av stora produkter som möbler och väskor.
- Perfekt för kurvsömnad – Syr skarpa kurvor ner till 40 mm i diameter, idealisk även för plånböcker och små detaljer.
- Hanterar flera lager – Trådspänningen förblir konstant vid sömnad i tjocka och flerlayersmaterial.
- Hög prestanda för kraftiga material – Stark genomträngningskraft och dubbel trådspänning för stabil och exakt sömnad.
- Effektiv och användarvänlig – Ergonomiskt utformad med semi-lång arm och optimerad arbetsyta för enklare hantering.

## Teknisk specifikation

### Maskinspecifikationer

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Användningsområde    | Sömnad av små artiklar                                                                         |
| • Maximal sömhastighet | 2 000 stygn/min                                                                                |
| • Maximal stygnlängd   | 9 mm (normalsömnad och backmatning)                                                            |
| • Pressarfotslyft      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Automatiskt: 20 mm</li><li>• Manuellt: 10 mm</li></ul> |
| • Krokanordning        | Vertikalaxel, 1,6-faldig kapacitetskrok                                                        |
| • Nåltyp               | 134-35 (Nm160), justerbart mellan Nm125–Nm180                                                  |
| • Trådstorlek          | #20–#0 (Nm40/3 – Nm10/3)                                                                       |