



Produktblad

SW-7329H

Kategori: Industrisymaskiner

SW-7329H – Friarmsmaskin för tunga material

SW-7329H är en kraftfull 1-nåls skyttelsömsmaskin med 440 mm lång friarm, utvecklad för läder, gummi, plast och canvas. Perfekt för skor, väskor och andra cylindriska produkter.

Med stor gripare för längre sömnad, 360° roterande pressarfot och upp till 7 mm stygnlängd levererar den precision och stabilitet även i de mest krävande materialen – ett pålitligt val för skomakare och hantverkare.

- Friarmsmaskin med lång arm
- Perfekt för extra tunga material
- 360° roterande pressarfot

Produktbeskrivning

SW-7329H – Friarmsmaskin för extra tunga material och skoreparationer

SW-7329H är en kraftfull 1-nåls skyttelsömsmaskin med friarm och lång arm på 440 mm, designad för sömnad i extra tjocka material som läder, gummi, plast och canvas. Den är idealisk för reparation och tillverkning av skor, kängor, tofflor, väskor och andra cylindriska produkter, vilket gör den till ett perfekt val för skomakarverkstäder och hantverkare.

Den stora griparen möjliggör längre sömnad utan avbrott, medan den 360° roterande pressarfoten ger överlägsen flexibilitet och precision, vilket underlättar sömnad av rundade former och svåråtkomliga områden. Med en maximal stygnlängd på 7 mm hanterar maskinen även krävande material med stabilitet och exakthet.

SW-7329H är den ultimata maskinen för professionell skoreparation och sömnad av tunga material.

Beskrivning

- Friarmsmaskin med lång arm – 440 mm armlängd för sömnad av större produkter och cylindriska material.
- Perfekt för extra tunga material – Sår läder, gummi, plast, canvas och liknande kraftiga textilier.
- Stor gripare – Möjliggör längre sömnad utan frekventa spolbyten.
- 360° roterande pressarfot – Maximal rörelsefrihet för sömnad av kurvade och svåråtkomliga områden.
- Stygnlängd – Max 7 mm, perfekt för starka och hållbara sömmar.

Levereras komplett med

- Skomakarbord (600×590 mm)
- Skomakarstativ
- Servomotor med positionering, 550W, 1-fas jordad

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

• Antal nålar	1
• Maximalt antal stygn per minut	DP×17 #14
• Lyfthöjd för pressarfot	10,5 mm
• Stygnlängd	Max. 7 mm
• Transporttyp	Övermatning