

Produktblad

JEUX AI-001

Kategori: Svetsmaskiner

JEUX AI-001 – Avancerad varmluftssvetsmaskin för sömtätning

JEUX AI-001 är en högteknologisk maskin för varmluftssvetsning med vertikal pelare, utvecklad för att ge exakta, hållbara och flexibla svetssömmar även i svårhanterliga material. Med elektroniskt 3D-system, minnesfunktion och ergonomisk design är den ett effektivt verktyg för produktion av allt från arbets- och fritidskläder till militärutrustning och tält.

- Exakt 3D-positionering
- 29 sparade program
- Perfekta sömmar i kurvor

Produktbeskrivning

JEUX AI-001 – Avancerad varmluftssvetsmaskin för sömtätning

JEUX AI-001 är en högteknologisk varmluftssvetsmaskin med vertikal pelare, optimerad för tejpling av sömmar upp till tre lager. Maskinen är utrustad med ett unikt elektroniskt 3D-system som möjliggör exakt positionering av munstycket och automatisk justering av avståndet mellan munstycke och rulle beroende på svets hastighet.

Tack vare minnesfunktionen kan operatören spara upp till 29 olika program, vilket gör maskinen snabb och flexibel vid byte mellan material och inställningar. Differentierande över- och undermatning säkerställer perfekta svetssömmar, även vid kurvor och svårhanterliga material.

Den ergonomiska designen i kombination med en digital späningsenhet och stöd för flera språk gör maskinen användarvänlig och enkel att anpassa för olika produktionsbehov.

JEUX AI-001 är den perfekta lösningen för sömtätning av syntetmaterial, fritids- och arbetskläder, militärutrustning och tält.

Beskrivning

- Elektroniskt 3D-system – Exakt positionering av munstycke för optimal svetssöm.
- Minnesfunktion – Spara upp till 29 olika profiler för snabb omställning.
- Differentierande över- och undermatning – Perfekt kontroll även vid svåra material och kurvor.
- Variabel svets hastighet – Upp till 18 m/min beroende på material.
- Ergonomisk design & användarvänligt gränssnitt – Digital späningsenhet och stöd för flera språk.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

• Munstyckesbredd	22 mm
• Övre matarrullens bredd	25,4 mm
• Undre matarrullens bredd	31 mm
• Maximal svetstemperatur	800°C
• Värmeeffekt	3600 W
• Tryckluft	>4 bar
• Strömförsörjning	AC 220V 50/60 Hz, 1-fas
• Mått (LxBxH)	1200 × 750 × 1800 mm
• Nettovikt	150 kg
• Valfri rullbredd	8–30 mm