

Produktblad

JACK A6F-E

Kategori: Industrisymaskiner

JACK A6F-E är en digital raksömsmaskin med nålmatning
JACK A6F-E är en digital stickstygnsmaskin med nålmatning som ger säker och jämn matning av lätta och medeltunga material. Med stegmotorstyrd stygnlängd, extra stor arm och tyst fästsöm kombinerar den precision med smidig hantering – perfekt för hemtextil, täcken, vadderade jackor och konfektion.

- Nålmatning för jämn matning
- Extra stor arbetsyta – 300 × 130 mm
- Digital och användarvänlig

Produktbeskrivning

JACK A6F-E – precision och jämn matning

JACK A6F-E är utvecklad för produktion där materialen lätt förskjuts. Nålstången följer med materialet i matningen, vilket gör det enklare att sy lakan, gardiner och andra lätta till medeltunga material med jämnt resultat.

Stygnlängden styrs digitalt med stegmotor i steg om 0,1 mm, med låsfunktion så att inställningen inte ändras av misstag. Den stegmotorstyrda fästsömmen är betydligt tystare, och genom att växla stygnlängd kan maskinen även sy dekorsömmar.

Den extra stora armen med 300 × 130 mm arbetsyta ger plats för stora arbeten som täcken och vadderade jackor. Dubbelkniven klipper tråden till 3 mm, och röstguidningen förklarar funktioner, larmar vid fel och ger förslag på åtgärder.

JACK A6F-E är det självklara valet för företag som söker en precis, tyst och lättanvänd raksömsmaskin med nålmatning!

Beskrivning

- Nålmatning – Nålstången följer med materialet för säker matning av lätta och medeltunga material.
- Digital stygnlängd – Stegmotorstyrd i steg om 0,1 mm, med låsfunktion.
- Tyst fästsöm – Stegmotorstyrd elektronisk fästsöm som sänker ljudnivån.
- Dekorsömmar – Växlande stygnlängd ger dekorativa sömmar som kan anpassas.
- Extra stor arm – 300 × 130 mm arbetsyta för stora arbeten som täcken och vadderade jackor.
- Kort tråd, två knivar – Dubbelkniven klipper tråden till 3 mm och minskar efterarbetet.
- Röstguidning – Förklarar funktioner, larmar vid fel och föreslår åtgärder.
- Halvtorr smörjning – Fettsmort huvud, DLC-belagd nålstång och sluten oljetråg med nivåindikator.
- Integrerad dragrulle (PK-modeller) – Digital dragrulle inbyggd i maskinen och styrd från displayen.

info@acgnystrom.se +46 33 17 88 00

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

• **Modeller**	• A6F-E – lätta och medeltunga material • A6F-EH – kraftiga material • A6F-E-PK och A6F-EH-PK – med integrerad dragrulle
• **Nålsystem**	DB×1 #11–18 (A6F-E) / DP×5 #18–21 (A6F-EH)
• **Antal trådar**	2
• **Max stygnlängd**	4,5 mm
• **Pressarfotslyft**	5–13 mm
• **Max hastighet**	4000 stygn/min (A6F-E) / 3000 stygn/min (A6F-EH)
• **Arbetsyta under armen**	300 × 130 mm
• **Mått**	690 × 295 × 550 mm (PK-modeller: 710 × 345 × 570 mm)