



Produktblad

Eastman Eagle C135 enkellagers skärmaskin

Kategori: Skärmaskiner

Maximera din produktion med Eastman Eagle C135

Optimera ditt arbetsflöde och ta din skärprocess till nästa nivå med Eastman Eagle C135 enkellagers skärmaskin. Utrustad med InMotion™-programvara möjliggör den kontinuerlig skärning samtidigt som materialet matas fram, vilket ökar effektiviteten och minskar stilleståndstiden.

- Effektiv och flexibel – Skär, markerar, borrar och stansar med hög precision
- Kontinuerlig skärning med InMotion™-teknologi som möjliggör oavbrutet arbetsflöde
- Kraftfullt vakuumsystem med perforerad skäryta för optimalt materialfäste

Produktbeskrivning

Maximera din produktion med Eastman Eagle C135

Optimera ditt arbetsflöde och ta din skärprocess till nästa nivå med Eastman Eagle C135 enkellagers skärmaskin. Utrustad med InMotion™-programvara möjliggör den kontinuerlig skärning samtidigt som materialet matas fram, vilket ökar effektiviteten och minskar stilleståndstiden.

Med conveyorbord för smidig materialhantering, ett kraftfullt vakuumsystem för stabilitet och en robust konstruktion för långvarig användning, är Eagle C135 det självklara valet för företag som vill ha precision, hastighet och flexibilitet i sin produktion.

Maskinen finns i flera bredder, längder och med olika tillbehörsalternativ för att anpassas till specifika behov.

Beskrivning

- Effektiv och flexibel – Skär, markerar, borrar och stansar med hög precision
- Kontinuerlig skärning med InMotion™-teknologi som möjliggör oavbrutet arbetsflöde
- Kraftfullt vakuumsystem med perforerad skäryta för optimalt materialfäste
- Hög precision och hastighet som överträffar branschstandarder
- Slitstark skäryta av Uritan med lång livslängd
- Anpassningsbar design med flera storlekar och över 60 olika verktyg
- Bearbetar allt ifrån komposit till textilmaterial

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
Maximal skärhastighet	152,4 cm/sekund
Maximal acceleration	1,3 g
Maximal conveyorhastighet	28 cm/sekund (beroende på systemstorlek)
Vakuumsystem	Högflödets vakuum för optimalt skärresultat
Drivsystem:	Dubbla X-axel motorer, Y-axel och Theta-axel med borstlösa servomotorer
Konstruktion	Kraftig pulverlackad stålkonstruktion
Arbetsbredd	Finns i storlekar från 1,45m till 3,91m
Maskinlängd	Anpassningsbar, från 3,65 m upp till 12m
Ljudnivå	76 dB(A)
Energiförbrukning	230V, 3-fas, 50/60 Hz, 5,4 kVA
Tryckluftsförbrukning	5-6 bar vid 15 SCFM