



Produktblad

Eastman S135 enkellagers skärmaskin

Kategori: Skärmaskiner

Precision och effektivitet med Eastman S135

Eastman S135 är en statisk skärmaskin som ger dig maximal flexibilitet och noggrannhet vid skärning av en mängd olika material. Med sitt höglödes vakuumsystem säkerställs ett jämnt luftflöde för optimal materialhållning, vilket ger precisa och rena snitt varje gång.

- Effektiv och flexibel – Skär, markerar, borrar och stansar med hög precision.
- Optimerad materialhållning – Höglödes vakuumsystem för jämn och stabil materialfixering.
- Maximal produktivitet – Zonindelning möjliggör skärning och plockning samtidigt.

Produktbeskrivning

Precision och effektivitet med Eastman S135

Eastman S135 är en statisk skärmaskin som ger dig maximal flexibilitet och noggrannhet vid skärning av en mängd olika material. Med sitt höglödes vakuumsystem säkerställs ett jämnt luftflöde för optimal materialhållning, vilket ger precisa och rena snitt varje gång.

Den styrda zonindelningen möjliggör att material kan skäras i en del av bordet, medan färdiga delar plockas i en annan – detta effektiviserar arbetsflödet och maximerar produktionen. S135 finns i flera storlekar för att möta specifika produktionskrav och kan anpassas med olika tillbehör för att hantera även de mest utmanande materialen.

Beskrivning

- Effektiv och flexibel – Skär, markerar, borrar och stansar med hög precision.
- Optimerad materialhållning – Höglödes vakuumsystem för jämn och stabil materialfixering.
- Maximal produktivitet – Zonindelning möjliggör skärning och plockning samtidigt.
- Mångsidig skäryta – Finns med Uretan och filtmatte samt Porexskivor
- Anpassningsbar design – Finns i flera storlekar och kan utrustas med olika verktyg samt laser för att passa dina krav.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
Maximal skärhastighet	152,4 cm/sekund
Maximal acceleration	1,3 g
Arbetsbredd	Finns i storlekar från 137 cm till 396 cm
Arbetslängd	Anpassningsbar, från 2,44 m upp till 10,97 m
Vakuumsystem:	Höglödes vakuum system för optimalt skärresultat
Drivsystem	Dubbla X-axel motorer, Y-axel och Theta-axel med borstlösa servomotorer
Ljudnivå	76 dB(A)
Energiförbrukning	230V, 3-fas, 50/60 Hz, 5,4 kVA
Tryckluftsförbrukning	5-6 bar vid 15 SCFM