



Produktblad

Eastman Power Feed Systems

Kategori: Materialhantering

Automatisk spänningskontroll – Matar material utan veck eller förvrängning för exakt skärning

Eastman Power Feed System är en effektiv lösning som automatiskt justerar och bibehåller konstant spänning vid matning av material till din skärmaskin. Med en kantsyrning (tillval) säkerställs perfekt instyrning av varje lager, vilket ger exakt och jämn läggning.

- Hög kapacitet
- Flexibel konfiguration
- Kantstyrning

Produktbeskrivning

Eastman Power Feed – Automatiserad och Precisionssäker Materialmatning

Eastman Power Feed System är en effektiv lösning som automatiskt justerar och bibehåller konstant spänning vid matning av material till din skärmaskin. Med en kantsyrning (tillval) säkerställs perfekt instyrning av varje lager, vilket ger exakt och jämn läggning.

Power Feed finns i flera konfigurationer, från 1 till 6 rullar, samt en speciell version för tafflat material, vilket gör det möjligt att anpassa systemet till olika produktionsbehov. Systemet matar kontinuerligt material under hela skärprocessen eller tills rullen är slut, vilket effektiviserar arbetsflödet och minskar materialspill.

Tack vare dess modulära design och hög kapacitet kan Power Feed hantera allt från lättviktsmaterial till tunga industrityger, vilket gör det till en måste-ha-lösning för företag inom textil, industri och tekniska material.

Beskrivning

- Automatisk spänningskontroll – Matar material utan veck eller förvrängning för exakt skärning.
- Hög kapacitet – Klarar upp till 2 268 kg, beroende på modell och antal rullar.
- Flexibel konfiguration – Finns i 1- till 6-rullsmodeller och specialutföranden för tafflat material.
- Kantstyrning – Säkerställer perfekt materialinriktning (tillval).
- Modulär design – Kan anpassas med spegelvänd eller standardkonfiguration, samt tillval som pneumatiska bromsar och uppgraderad lagring.

Tillval

- Kantstyrning
- Pneumatiskt bromssystem
- Förvaring med 6-rulls kapacitet
- Materialsensor

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

• Max antal rullar	6
• Max viktkapacitet	• Enkelrulle: 680 kg • Tvårullsmodell: 907 kg • Trerullsmodell: 1134 kg per rulle • Sexrullsmodell: 2 268 kg total kapacitet
• Maximal rullbredd	Från 2,0 m upp till 2,7 m
• Maximal rulldiameter	76 cm
• Strömkrav	220V, 8A, 1-fas