

Produktblad

Eastman Roll Stand

Kategori: Materialhantering

Motorstyrd modell med ultraljudssensorer som anpassar matningshastigheten efter materialet

Eastman Roll Stand är en flexibel och precisionssäker lösning för hantering av material på rulle. Systemet gör det möjligt att enkelt mata material till skärmaskinen, samtidigt som den bibehåller exakt styrning av varje lager med hjälp av en kanstyrning.

- Hanterar material med precision
- Anpassningsbar kapacitet
- Stabil och kraftfull konstruktion

Produktbeskrivning

Eastman Roll Stand – Effektiv Hantering av Material på Rulle

Eastman Roll Stand är en flexibel och precisionssäker lösning för hantering av material på rulle. Systemet gör det möjligt att enkelt mata material till skärmaskinen, samtidigt som den bibehåller exakt styrning av varje lager med hjälp av en kanstyrning.

Roll Stand-systemet finns i flera olika konfigurationer och storlekar, från enkelrulls- till flerrullssystem, vilket gör det perfekt för både lättvikts- och tunga materialrullar. Systemet kan även utrustas med Expandabar och koner för att passa olika kärnstorlekar och hantera en mängd olika material.

Med en maximal rullkapacitet på upp till 1 134 kg och möjligheten att hantera diametrar upp till 132 cm, är Eastman Roll Stand en måste-ha-lösning för effektiv och kontrollerad materialmatning.

Beskrivning

- Hanterar material med precision – Kantstyrning säkerställer exakt inmatning av varje lager.
- Anpassningsbar kapacitet – Finns i enkelrulls- och flerrullskonfigurationer för olika materialtyper.
- Stabil och kraftfull konstruktion – Klarar rullar upp till 1 134 kg och 132 cm i diameter.
- Flexibel konfiguration – Kan utrustas med Expandabar, koner och kärnreducerare för olika rullstorlekar.
- Automatiserad matning – Motorstyrd modell med ultraljudssensorer som anpassar matningshastigheten efter materialet.

Tillval

- Expandabar för justerbara kärnstorlekar
- Automatisk kantstyrning med IR-sensorer
- Superchucks för stabil materialhantering
- Lyftaxlar för snabbare rullväxling
- 3-strap bromssystem för exakt matning

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

Modeller

• Enkelrullssystem (CRA-310)	Max 136 kg, 61 cm diameter
• Tung modell (CRA-315)	Max 450 kg, 76 cm diameter (101 cm som tillval)
• Trerullsmoell (CRA-318)	Max 907 kg, 340 kg per rulle, 51 cm diameter
• Motorstyrd modell (CRA-317)	Max 907 kg, 132 cm diameter, utrustad med dancer bar och ultraljudssensorer
• Tvårullsmoell (CRA-318)	Max 1 134 kg, 76 cm diameter (122 cm vid en rulle)
• Strömkrav	230V, 3-fas, 3 HP (5 HP som tillval)