

Produktblad

Tajima TMAR-KC TYPE-2

Kategori: Brodyrmaskiner

Tajima TMAR-KC TYPE-2 – Brodyrmaskin med 2, 4, 6 eller 8 huvuden – Ultimata maskinen för oöverträffad brodyrkvalitet
Tajima TMAR-serien tar din brodyrproduktion till nästa nivå med kraftfull prestanda och innovativa funktioner. Dessa maskiner erbjuder oöverträffad brodyrkvalitet och är perfekta för både tjocka och tunna trådar, 3D-brodyr, läder och tjockt material. Med en smalare arm kan du dessutom enkelt brodera på rörformiga produkter som ärmar och fickor, samtidigt som den förstärkta kepsramen ger stabilitet och möjliggör kepsbrodyr i hastigheter upp till 1000 rpm.

- LCD-monitor för smidig hantering
- Elektroniskt styrd pressarfot för svåra material
- Fine Stitch Mode för detaljerad brodyr

Produktbeskrivning

Brodyrmaskin med 2, 4, 6 eller 8 huvuden – Ultimata maskinen för oöverträffad brodyrkvalitet

Tajima TMAR-serien tar din brodyrproduktion till nästa nivå med kraftfull prestanda och innovativa funktioner. Dessa maskiner erbjuder oöverträffad brodyrkvalitet och är perfekta för både tjocka och tunna trådar, 3D-brodyr, läder och tjockt material. Med en smalare arm kan du dessutom enkelt brodera på rörformiga produkter som ärmar och fickor, samtidigt som den förstärkta kepsramen ger stabilitet och möjliggör kepsbrodyr i hastigheter upp till 1000 rpm.

Med den elektroniskt styrda pressarfoten justerars enkelt höjden efter materialets tjocklek, vilket säkerställer perfekta broderier utan att materialet fladdrar eller skadas. Med en snabb uppstart på mindre än 40 sekunder, LED-belysning och en användarvänlig LCD-monitor är TMAR-serien både effektiv och enkel att använda.

Tajima TMAR-serien är den ultimata lösningen för professionella brodyrer med maximal flexibilitet och prestanda. Välj maskinen som ger dig bästa möjliga resultat varje gång!

Beskrivning

- LCD-monitor för smidig hantering
- Elektroniskt styrd pressarfot för svåra material
- Fine Stitch Mode för detaljerad brodyr
- USB och LAN-anslutning för designöverföring
- Automatisk över- och undertrådsklippning
- Ny trådvaktssensor för högre precision
- Mekanisk låsning av ej använda nåltrådar
- EU-standard och Tajimas Noise Reduction System

Ingår som standard

- LED-belysning
- Ramar och kepsutrustning

Tillval

- Multi-kordningsenhet
- Höghastighetskordningsenhet
- Borenhet (ej kompatibel med Semi-Wide Cap Frame)
- Beamsensor
- LED-belysning

info@acgnystrom.se +46 33 17 88 00

- Underspolningsenhet

Fabrikstillval

- Automatisk smörjsystem
- Paljett-enhet II (Twin Type)
- Paljett-enhet IV
- Positioneringsmarkör

Tillvalsramsystem

- Border Frame
- Semi-Wide Cap Frame
- Pocket Frame

Den faktiska broderiytan och brodyrhastigheten varierar beroende på brodyrprodukt, maskinmodell och driftförhållanden.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
Hastighet	Max. 1 000 rpm
Strömförsörjning	• 3-fas, 200V • Enfas, 100V/200V
Effektförbrukning	Max. 470W (910VA)