



Tooteleht

Tajima TMAR-KC TYPE-2

Kategooria: Tikkimismasinad

Tajima TMAR-KC TYPE-2 – 2, 4, 6 või 8 peaga tikandimasin – parim masin ületamatu tikandikvaliteedi saavutamiseks

Tajima TMAR seeria oma võimsate omaduste ja uuenduslike funktsioonidega viib tikandite tootmise uuele tasemele. Need masinad tagavad ületamatu tikandite kvaliteedi ja sobivad ideaalselt nii paksude kui ka õhukeste niitude, 3D-tikandite, naha ja paksude materjalide jaoks. Kitsam käsi võimaldab hõlpsasti tikandada silindrilisi detaile, nagu varrukad ja taskud, ning tugevdatud mütsi konstruktsioon tagab stabiilsuse ja võimaldab tikandada mütsi kiirusega kuni 1000 pööret minutis.

- LCD-ekraan lihtsaks juhtimiseks
- Elektrooniliselt juhitud surujalg raske tikanditega kangaste jaoks
- Täpne tikandirežiim detailse tikandi jaoks

Tootekirjeldus

2-, 4-, 6- või 8-pealine tikimismasin – parim masin ületamatu tikikvaliteedi saavutamiseks

Tajima TMAR seeria masinad oma võimsa tootlikkuse ja uuenduslike funktsioonidega viivad teie tikandite kvaliteedi uuele tasemele. Need masinad tagavad ületamatu tikandite kvaliteedi ja sobivad ideaalselt nii paksude kui ka õhukeste niitude, 3D-tikandite, naha ja paksude materjalide jaoks. Kitsam käepide hõlbustab silindriliste esemete, nagu varrukad ja taskud, tikkimist, ning tugevdatud raam tagab stabiilsuse ja võimaldab tikida mütsi kiirusega kuni 1000 pööret minutis.

Elektrooniliselt juhitud jalus reguleerib automaatselt kõrgust vastavalt materjali paksusele, tagades ideaalse tikandi ilma kõikumiste või materjali kahjustamiseta. TMAR-seeria masinad on võimsad ja lihtsad kasutada, käivitusaeg alla 40 sekundi, LED-valgustusega ja mugava LCD-ekraaniga.

Tajima TMAR seeria on parim lahendus professionaalsetele tikijatele jaoks, pakkuks maksimaalset paindlikkust ja tootlikkust. Valige masin, mis tagab alati parimad tulemused!

Kirjeldus

- LCD-ekraan lihtsaks juhtimiseks
- Elektrooniliselt juhitud jalus rasketele kangastele
- Täpne tikandirežiim peenikeste tikandite jaoks
- USB- ja LAN-liidesed mallide edastamiseks
- Ülemise ja alumise niidi automaatne lõikamine
- Uus niidikaitse sensor suurema täpsuse tagamiseks
- Mehaaniline lukustus kasutamata niidipoolide jaoks
- ELi standard ja Tajima müra vähendamise süsteem

Kuulub standardvarustusse

- LED-valgustus
- Raamid ja tööriistad poolide jaoks

Lisavarustus

- Mitmekamber
- Kiire ühendus
- Puur (ei sobi poolraamidega)
- Ribaandur
- LED-valgustus

- Alumine pool

Tehase valikud

- Automaatne määridesüsteem
- Sequin II plokk (topelt tüüp)
- Sequin IV plokk
- Positsioonimärkija

Valikuline raamisüsteem

- Raam servadele
- Poollai korkraam
- Taskuraam

Tegelik tikandite pindala ja kiirus sõltuvad tikanditavast tootest, masina mudelist ja töötingimustest.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

Kiirus	Maksimaalne 1000 pööret minutis.
Energiaallikas	• 3 faasi, 200 V • Ühefaasiline, 100 V/200 V
Energiatarbimine	Maksimaalselt 470 W (910 VA)