



Tooteleht

Rasor PROTurf

Kategooria: Käsilõikurid, Lõikusseadmed

Rasor PROTurf – täpsus ja võimsus kunstmurule

Rasor PROTurf on võimas, akutoitega käsilõikur, mis on välja töötatud kunstmurule ja spordipõrandatele, kus on vaja täpsust ja efektiivsust. Harjatu 450 W mootor kolme kiirusega (700–1100 p/min) ja 21 V Li-Ion® aku tagavad ühtlase jõudluse ja suure võimsuse kõikides keskkondades.

Ergonoomiline disain, kahekordne turvakäepide ja sisseehitatud teritusseade muudavad selle ohutuks, mugavaks ja usaldusväärseks kunstmurupindade paigaldamisel ja hooldamisel.

- 450 W harjatu mootor suure pöördemomendi ja kolme kiirusega
- 21 V Li-Ion® akud (2 x 4,0 Ah) LED-indikaatoriga
- Reguleeritav kiudude avamissüsteem puhaste lõigete tegemiseks kiude kahjustamata

Tootekirjeldus

Rasor PROTurf – akutoitega lõikemasin kunstmurule ja spordipõrandatele

Rasor PROTurf on uusim põlvkond kunstmurule mõeldud käsitsi kasutatavaid ketaslõikur, mis on spetsiaalselt välja töötatud spordi- ja põrandakatete tööstusele, kus täpsus, võimsus ja kasutajasõbralikkus on üliolulised.

450 W harjatu mootor tagab suure pöördemomendi ja kolm reguleeritavat kiirust (700–1100 p/min), toidet saab 21 V Li-Ion® akust, millel on LED-laadimisnäidik. Jõudluse, ergonoomika ja kvaliteetsete komponentide kombinatsioon teeb PROTurfist oma klassi juhtiva mudeli.

86 mm Teflon®-katttega HSS-teraga, tsentri juhikuga ja reguleeritava kiudude avamissüsteemiga lõikab PROTurf kunstmurukatte tagakülje läbi, kahjustamata kiude – tulemuseks on puhtad lõiked ja nähtamatud jätkud. Sisseehitatud teritusseade hoiab tera teravana, samas kui kahekordne käivituskäepide ja ülekoormuskaitse tagavad ohutu töö isegi pikkade tööperioodide jooksul. Tema väike kaal ja tasakaalustatud disain teevad selle ideaalseks nii spordi- kui ka kunstmurupindade paigaldamiseks ja hooldamiseks.

Kirjeldus

- 450 W harjatu mootor suure pöördemomendi ja kolme kiirusega
- 21 V Li-Ion® akud (2 x 4,0 Ah) LED-indikaatoriga
- Reguleeritav kiudude avamissüsteem puhaste lõigete jaoks kiude kahjustamata
- 86 mm Teflon®-katttega 8-hammastega HSS tera integreeritud teritusseadmega
- Ergonoomiline, madala vibratsiooniga disain kahekordse turvakäepideme ja ülekuumenemiskaitsega

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Mootor	450 W harjadeta DC
• Aku	21 V Li-Ion®, 4,0 Ah (x2)
• Laadimisaeg	umbes 2 tundi
• Terade läbimõõt	86 mm
• Lehe tüüp	86THSSTF, Teflon®-kattega HSS
• Terade kiirus	700–1100 pööret minutis (reguleeritav)
• Maksimaalne lõikekõrgus	25 mm
• Kaal (koos akuga)	2,2 kg
• Vibratsioon	< 2,5 m/s ²
• Töötemperatuur	0–55 °C
• Niiskus	10–95% (kondenseerumatu)