



Tooteleht

Rasor SW12M ketaslõikur 120 mm

Kategooria: Käsilõikurid, Lõikusseadmed

Rasor SW12M – võimas ja täpne ketaslõikur

Rasor SW12M on järgmise põlvkonna ketasnuga, mis on loodud sirgete, täpsete ja võimsate lõigete tegemiseks mitmesugustes materjalides. Tänu unikaalsele disainile, kus tera taga on keskne tugijalg, jaotub lõikejõud ühtlaselt, tagades iga lõike täiusliku stabiilsuse ja täpsuse.

- Erakordne täpsus – tera taga asuv keskne tugijalg tagab stabiilse ja ühtlase lõikamise.
- Võimas mootor – 350 W mootor pronksist/terasest siduriga tagab suure pöördemomendi raskesti lõigatavate materjalide puhul.
- Mitmekülgne kasutus – ideaalne komposiitmaterjalide, klaaskiud, Kevlari, kummi ja plastipõhiste tööstusmaterjalide jaoks.

Tootekirjeldus

Rasor SW12M – võimas ja täpne ketasnuga

Rasor SW12M on järgmise põlvkonna ketaslõikur, mis on loodud sirgete, täpsete ja võimsate lõigete tegemiseks mitmesugustes materjalides. Tänu unikaalsele disainile, mille puhul tera taga asub keskne tugijalg, jaotub lõikejõud ühtlaselt, tagades täiusliku stabiilsuse ja täpsuse iga lõike puhul.

Tugev 350 W mootor koos pronksist/terasest siduriga loob äärmiselt suure pöördemomendi, mis võimaldab lõigata läbi tugevaid materjale, nagu klaaskiud, Kevlar, kummi ja plastipõhised materjalid. Maksimaalse lõikekõrgusega 50 mm on SW12M parim lahendus komposiitmaterjalide tööstusele, tekstiilitööstusele ja tööstuslikele põrandakatetele.

Sisseehitatud nupuvajutusega lihvimiskivi võimaldab tera teritada vähem kui 10 sekundiga, ilma et seda oleks vaja eemaldada, tagades maksimaalse efektiivsuse ja minimaalse seisakuaja.

Kirjeldus

- Erakordne täpsus – tera taga asuv keskne jalus tagab stabiilse ja ühtlase lõikamise.
- Võimas mootor – 350 W mootor pronksist/terasest siduriga tagab suure pöördemomendi raskesti lõigatavate materjalide jaoks.
- Mitmekülgne kasutus – ideaalne komposiitmaterjalide, klaaskiud, Kevlari, kummi ja plastipõhiste tööstusmaterjalide jaoks.
- Tõhus teritamine – Nupuvajutusega teritamine vähem kui 10 sekundiga ilma tera eemaldamata.
- Sobib paksude materjalide jaoks – Sobib kuni 50 mm lõikesügavusega, mis teeb selle ideaalseks tööstuslikuks kasutamiseks.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Terade läbimõõt	120 mm
Mootori võimsus	350 W
Ajam	Pronksist/terasest ühendushammasratas suure pöördemomendi jaoks
Lõikamisvõimsus	Kuni 50 mm
Lihvimine	Nupuvajutusega juhitud terakivi – noa teritamine vähem kui 10 sekundiga
Rakendusvaldkonnad	Komposiidid, klaaskiud, Kevlar, kummi, plastmaterjalid, tööstuslikud põrandakatted ja tekstiilid