



Tooteleht

Eastman Eagle C135 ühekihili automaatlõikur

Kategooria: Lõikusseadmed

Maksimeerige oma tootmist Eastman Eagle C135 abil

Optimeerige oma töövoogu ja viige lõikamisprotsess uuele tasemele Eastman Eagle C135 ühekihilise lõikamismasinaga. InMotion™ tarkvaraga varustatud masin võimaldab pidevat lõikamist ka materjali etteveo ajal, suurendades efektiivsust ja vähendades seisakuid.

- Tõhus ja paindlik – lõikab, märgistab, puurib ja augustab suure täpsusega
- Pidev lõikamine InMotion™ tehnoloogia abil tagab katkematu töövoogu
- Võimas vaakumsüsteem perforeeritud konveier lõikepinnaga optimaalse materjali haardumise tagamiseks

Tootekirjeldus

Maksimeerige oma tootmist Eastman Eagle C135 abil

Optimeerige oma töövoogu ja viige lõikamisprotsess uuele tasemele Eastman Eagle C135 ühekihilise automaatlõikuriga. InMotion™ tarkvaraga varustatud masin võimaldab materjali etteandmise ajal pidevat lõikamist, suurendades efektiivsust ja vähendades seisakuid.

Sujuvaks materjali etteandeks mõeldud konveierlindi, stabiilsuse tagamiseks võimsa vaakumsüsteemi ja pikaajalise kasutamise jaoks tugeva konstruktsiooniga Eagle C135 on ilmselge valik ettevõtetele, kes soovivad oma tootmises täpsust, kiirust ja paindlikkust.

Masin on saadaval mitmes laius- ja pikkusvariandis ning erinevate lisaseadmetega, et vastata konkreetsetele vajadustele.

Kirjeldus

- Tõhus ja paindlik – lõikab, märgistab, puurib ja augustab suure täpsusega
- Pidev lõikamine InMotion™ tehnoloogia abil tagab katkematu töövoogu
- Võimas vaakumsüsteem perforeeritud lõikepinnaga optimaalse materjali haardumise tagamiseks
- Tööstusstandardit ületav täpsus ja kiirus
- Vastupidav uretaan lõikepind pika kasutuseaga
- Kohandatav disain mitme suurusega ja üle 60 erineva tööriistaga
- Töötleb kõike komposiitidest tekstiilmaterjalideni

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Maksimaalne löikekiirus	152,4 cm/sekund
Maksimaalne kiirendus	1,3 g
Konveieri maksimaalne kiirus	28 cm/sekund (sõltuvalt süsteemi suurusest)
Vaakumsüsteem	Kõrge voolukiirusega vaakum optimaalse lõikamistulemuse saavutamiseks
Ajam:	Kahe X-telje mootorid, Y-telg ja Theta-telg harjadeta servomootoritega
Ehitus	Raskete tingimuste jaoks mõeldud pulbervärvitud teraskonstruksioon
Töölaius	Saadaval suurustes 1,45 m kuni 3,91 m
Masina pikkus	Reguleeritav, 3,65 m kuni 12 m
Heli tase	<76 dB(A)
Energiatarbimine	230 V, 3-faasiline, 50/60 Hz, 5,4 kVA
Suruõhu tarbimine	5–6 baari 15 SCFM juures