



Tooteleht

Eastman S135 ühekihi automaatlõikur

Kategooria: Lõikusseadmed

Täpsus ja efektiivsus Eastman S135 abil

Eastman S135 on ühe kihi automaatlõikur, mis pakub maksimaalset paindlikkust ja täpsust erinevate materjalide lõikamisel. Selle suure vooluhulga vaakumsüsteem tagab ühtlase õhuvoolu optimaalseks materjali kinnipidamiseks, mis tagab iga kord täpse ja puhtad lõiked.

- Tõhus ja paindlik – lõikab, märgistab, puurib ja augustab suure täpsusega.
- Optimeeritud materjali fikseerimine – suure vooluhulga vaakumsüsteem tagab ühtlase ja stabiilse materjali paigaldamise.
- Maksimaalne tootlikkus – tsoonide jaotus võimaldab lõikamist ja korjamist samaaegselt.

Tootekirjeldus

Täpsus ja efektiivsus Eastman S135-ga

Eastman S135 on staatilise lauaga lõikusmasin, mis pakub maksimaalset paindlikkust ja täpsust mitmesuguste materjalide lõikamisel. Selle suure vooluhulga vaakumsüsteem tagab ühtlase õhuvoolu optimaalseks materjalide fikseerimiseks, mis tagab iga kord täpse ja puhtad lõiked.

Kontrollitud tsoonide jaotus võimaldab materjale lõigata ühes laua osas, samal ajal kui lõigatud detaile korjatakse teises osas – see lihtsustab töövoogu ja maksimeerib tootmist. S135 on saadaval mitmes suuruses, et vastata spetsiifilistele tootmisnõuetele, ning seda saab kohandada mitmesuguste lisaseadmetega, et töötada isegi kõige keerulisemate materjalidega.

Kirjeldus

- Tõhus ja paindlik – lõikab, märgistab, puurib ja augustab suure täpsusega.
- Optimeeritud materjalide fikseerimine – suure vooluhulga vaakumsüsteem tagab ühtlase ja stabiilse materjalide paigaldamise.
- Maksimaalne tootlikkus – tsoonide jaotus võimaldab lõikamist ja korjamist samaaegselt.
- Mitmekülgne lõikepind – saadaval uuretaan- ja viltmatiga ning Porex-plaatidega
- Kohandatav disain – saadaval mitmes suuruses ja varustatav erinevate tööriistade ja laseriga vastavalt teie vajadustele.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Maksimaalne lõikekiirus	152,4 cm/sekund
Maksimaalne kiirendus	1,3 g
Töölaius	Saadaval suurustes 137 cm kuni 396 cm
Tööaeg	Reguleeritav, alates 2,44 m kuni 10,97 m
Vaakumsüsteem:	Kõrge voolukiirusega vaakumsüsteem optimaalse lõikamistulemuse saavutamiseks
Ajam	Kahe X-telje mootorid, Y-telg ja Theta-telg harjadeta servomootoritega
Heli tase	<76 dB(A)
Energiatarbimine	230 V, 3-faasiline, 50/60 Hz, 5,4 kVA
Suruõhu tarbimine	5–6 baari 15 SCFM juures