



Tooteleht

Eastman Blue Streak

Kategooria: Käsilõikurid, Lõikusseadmed

Eastman Blue Streak II – parim püstlõikur täpsuse ja efektiivsuse tagamiseks juurdelõikuses

Eastman Blue Streak II mudel 629X on võimas püstlõikur, mis on loodud mitmesuguste materjalide kiireks ja täpseks käsitsi lõikamiseks. Ergonoomilise disaini ja väikese kaalu tõttu on see masin optimaalselt manööverdatav isegi detailse mustri ja kitsa raadiusega lõigete puhul.

- Võimas ja lihtne manööverdada – täiuslik tasakaal võimsuse ja kaalu vahel sujuvaks käsitlemiseks.
- Kõrge täpsus – masinaosad on töödeldud tolerantsiga vaid 0,0013 cm, mis tagab täpsed lõiked.
- Mitmekülgne kasutus – Sobib kõigeks alates õhukestest siidkangastest kuni raskete tehniliste materjalideni.

Tootekirjeldus

Eastman Blue Streak II – parim lõikamismasin täpsuse ja efektiivsuse tagamiseks juurdelõikuses

Eastman Blue Streak II mudel 629X on võimas püstlõikur, mis on loodud mitmesuguste materjalide kiireks ja täpseks käsitsi lõikamiseks. Ergonoomilise disaini ja väikese kaalu tõttu on masin optimaalselt manööverdatav isegi detailse mustri ja kitsa raadiusega lõigete puhul.

Masin sobib ideaalselt nii paksude kui ka õhukeste materjalilademetega lõikamiseks, alates teksast ja puuvillast kuni klaaskiuni ja tehniliste tekstiilideni. Tänu võimsale mootorile ja täpselt konstrueeritud komponentidele on Blue Streak II usaldusväärne lahendus tekstiiltootmise kõikides etappides – alates prototüüpidest kuni masstootmiseni.

Kirjeldus

- Võimas ja lihtne manööverdada – täiuslik tasakaal võimsuse ja kaalu vahel sujuvaks käsitlemiseks.
- Kõrge täpsus – masinaosad on töödeldud tolerantsiga vaid 0,0013 cm, mis tagab täpsed lõiked.
- Mitmekülgne kasutus – Sobib kõigele alates õhukestest siidist kangastest kuni raskete tehniliste materjalideni.
- Lihtne hooldus – mugav One Shot õlitussüsteem igapäevaseks hoolduseks.
- Kohandatav erinevate vajadustega – saadaval mitmesuguste terade kõrguste, mootorikonfiguratsioonide ja erivõimalustega.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

Mõju	• 0,65 hj, 1-faasiline • 0,93 hj, 3-faasiline
Lehe kõrgus	12,7 cm, 15,2 cm, 17,7 cm, 20,3 cm, 22,8 cm, 25,4 cm, 29,2 cm, 33 cm
Lõikamisvõimsus	8,9 cm, 11,4 cm, 13,9 cm, 16,5 cm, 19,1 cm, 21,5 cm, 25,4 cm, 29,2 cm
Elektrimootor	• 110 V, 1-faasiline, 50/60 Hz • 220 V, 1-faasiline või 3-faasiline, 50/60 Hz • 380 V, 3-faasiline, 50 Hz
Lehtede tüübid	• Standard: süsinikteras • Valikuline: kiirteras, PTFE-kattega, lainekujuline serv, lainekujuline rada, nurgeline ots
Kaal	15,4 kg