



Tooteleht

Eastman A-raam

Kategooria: Materjalide käitlemine

Mobiilne tugevus rasketele rullidele

Eastman A-Frame on kaasaskantav, suure võimsusega rullialus, mis on mõeldud raske materjali rullide transportimiseks otse lõikamislauale. Kitsa disaini, raskeveokite rataste ja kuni 900 kg kandevõimega A-Frame on tugev tugi kõikides tootmiskeskkondades, kus paindlikkus ja voog on olulised.

- Suur kandevõime – standardversioonis kuni 900 kg (450 kg kummalgi poolel).
- Kaasaskantav ja paindlik – lihtne liigutada ja tootmiskeskonnale kohandada.
- Ergonoomiline ja tõhus – materjalide sujuv veeremine otse lõikamislauale.

Tootekirjeldus

Eastman A-Frame – kaasaskantav, suure mahutavusega rullihoidja

Eastman A-Frame on stabiilne ja paindlik käsitsi materjali etteandja, mis on loodud tekstiili ja muude materjalide kiireks ja hõlpsaks laotamiseks. Tänu kaasaskantavale disainile ja suurele kandevõimele saab materjale rullida otse A-Frame'ilt lõikamislauale, mis muudab töövoo sujuvamaks.

Kitsas ja manööverdatav disain muudab aluse liigutamise kitsastes tootmiskeskkondades lihtsaks, samas kui tugevad 15,2 cm kummirattad tagavad stabiilsuse ja lihtsa liikumise. A-raami on saadaval mitmes suuruses ja erineva kandevõimega, sealhulgas eriti suure kandevõimega mudelid kuni 8 rulli jaoks.

Standardversiooni maksimaalne kandevõime on 900 kg (450 kg küljel) ja eriti suure kandevõimega versiooni maksimaalne kandevõime on kuni 170 kg rulli kohta, mistõttu on A-raam optimaalne lahendus raske ja laiade materjalirullide käitlemiseks.

Kirjeldus

- Suur kandevõime – standardversioonis kuni 900 kg (450 kg kummalgi poolel).
- Liikuv ja paindlik – lihtne liigutada ja kohandada tootmiskeskonnaga.
- Ergonoomiline ja tõhus – materjali sujuv veeretamine otse lõikamislauale.
- Kohandatav disain – saadaval mitmes suuruses ja 6 või 8 rulli jaoks.
- Tugev ja stabiilne konstruktsioon – varustatud kuullaagritega pöörlevate rullide ja vastupidavate ratastega.

Valikuvõimalused

- Rullide käitlemise koonused
- Tuumade vähendajad
- Eriti suure koormusega mudelid suurema mahutavusega

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Rullide maksimaalne arv	8 (neli leheküljel)
• Rulli maksimaalne välisläbimõõt	40,6 cm
• Üksuse kogukõrgus	192 cm
• Sügavus	84 cm
• Laius	Saadaval mitmes suuruses (152 cm – 335 cm)
• Maksimaalne kaal ühe rulli kohta	- Standard: 113 kg - Raskete koormuste mudel (6 rullikut): 150 kg rulliku kohta - Eriti raskete koormuste mudel (8 rullikut): 170 kg rulliku kohta
• Rattad	15,2 cm kummirattad lihtsaks liikumiseks