



Tooteleht

Eastman Power Cradle materjalialus

Kategooria: Materjalide käitlemine

Pingevara materjali etteandmine – tagab täiusliku servajuhtivuse ja ühtlase rullimise

Eastman Power Cradle on täiustatud materjalikandur, mis tõhustab materjali etteandmist teie lõikamismasinale, ilma et materjalile pinget avaldataks.

- Käsitseb raskeid rulle
- Tõhus ja paindlik
- Ergonoomiline disain

Tootekirjeldus

Eastman Power Cradle – tõhus ja täpne materjali etteandmine

Eastman Power Cradle on täiustatud materjalialus, mis tõhustab materjali etteandmist teie lõikamismasinale, ilma et materjalile tekiks pingeid. Täpse servajuhtivuse abil tagatakse materjali ühtlane ja kontrollitud lahtirullimine, mis vähendab raiskamist ja parandab lõikamise täpsust.

Süsteem sobib ideaalselt tihedalt keritud ja tehniliste materjalide jaoks, nagu kangas, Kevlar®, Cordura® ja muud tööstuslikud tekstiilid.

Power Cradle on saadaval kahes mudelis:

CRA-360: Käsitseb kuni 136 kg rulle, maksimaalse läbimõõduga 61 cm.

CRA-365: Töötleb kuni 227 kg rulle, maksimaalse läbimõõduga 76 cm.

Muutuvat söötmiskiirust juhhib tantsija, mis tagab materjali optimaalse pingega väljastamise. Lisaks on olemas kallutusfunktsioon, mis hõlbustab raske materjalirullide laadimist.

Kirjeldus

- Pingevara materjali etteandmine – tagab täiusliku servade juhtimise ja ühtlase rulli liikumise.
- Raske rullide käitlemine – vali CRA-360 (136 kg, läbimõõt 61 cm) või CRA-365 (227 kg, läbimõõt 76 cm).
- Tõhus ja paindlik – muutuva kiiruse kontroll tantsija abil optimeerib materjali etteandmist.
- Ergonoomiline disain – kallutusfunktsioon raskete rullide lihtsaks laadimiseks.
- Kohandatavad valikud – Saadaval parema- või vasakpoolse juhtimisega, lisavarustusena silmusandur ja topeltvõre.

Lisavarustus

- Pöörderrulli lisaseade
- Püstikud / laiendatav
- Kahekordne alus
- Materjalide andur

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Modelleerija	• CRA-360: 136 kg rullkapacitet, maksimaalne läbimõõt 61 cm • CRA-365: 227 kg rullkapacitet, maksimaalne läbimõõt 76 cm
• Toitmise kiirus	Muutuv, juhitud tantsija riba abil
• Pingevara toide	Loop-andur lisavarustusena
• Bredd	Saadaval mitmes suuruses alates 1,7 m kuni 2,7 m
• Strömkrav	220 V, 8 A, 1-faasiline