



Tooteleht

Eastman Power Feed Systems

Kategooria: Materjalide käitlemine

Automaatne pingeregulatsioon – materjali etteandmine ilma kortsude ja moonutusteta täpseks lõikamiseks

Eastmani Power Feed System on tõhus lahendus, mis reguleerib ja hoiab automaatselt pinget konstantsena materjali lõikamismasinasse etteandmisel. Valikuline servajuhik tagab iga kihi täpse juhitud, mille tulemuseks on täpne ja ühtlane kihistamine.

- Suur võimsus
- Paindlik konfiguratsioon
- Servajuhik

Tootekirjeldus

Eastman Power Feed – automatiseeritud ja täpne materjali etteandmine

Eastman Power Feed süsteem on tõhus lahendus, mis reguleerib ja hoiab automaatselt pinget konstantsena materjali lõikamismasinasse etteandmisel. Valikuline servajuhik tagab iga kihi täiusliku juhitud, mille tulemuseks on täpne ja ühtlane paigutus.

Power Feed on saadaval mitmes konfiguratsioonis, 1 kuni 6 rulliga, samuti spetsiaalse versioonina lamineeritud materjalile, mis võimaldab süsteemi kohandada erinevate tootmisvajadustega. Süsteem söötab materjali pidevalt kogu lõikamisprotsessi vältel või kuni rulli lõpuni, lihtsustades töövoogu ja vähendades materjali raiskamist.

Tänu modulaarse disaini ja suure võimsuse tõttu suudab Power Feed töödelda kõike alates kergest materjalidest kuni raskete tööstuslike kangasteni, mis teeb sellest hädavajaliku lahenduse tekstiili-, tööstus- ja tehniliste materjalide sektoris tegutsevatele ettevõtetele.

Kirjeldus

- Automaatne pingeregulatsioon – söötab materjali ilma kortsude ja moonutusteta, tagades täpse lõikamise.
- Suur võimsus – töötleb kuni 2268 kg, sõltuvalt mudelist ja rullide arvust.
- Paindlik konfiguratsioon – saadaval 1–6 rulliga mudelid ja spetsiaalsed konstruktsioonid lamineeritud materjalide jaoks.
- Servade kontroll – tagab materjali täiusliku joondamise (valikuline).
- Moodulaarne disain – Võimalik kohandada peegelpildiga või standardkonfiguratsiooniga, samuti lisavõimalustega, nagu pneumaatilised pidurid ja täiustatud laagrid.

Valikuvõimalused

- Servakontroll
- Pneumaatiline pidurisüsteem
- 6-rulliline ladustamisvõime
- Materjaliandur

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Rullide maksimaalne arv	6
• Maksimaalne kandevõime	• Ühe rulliga: 680 kg • Kahe rulliga mudel: 907 kg • Kolme rulliga mudel: 1134 kg rullile • Kuue rulliga mudel: 2268 kg kogumahutavus
• Maksimaalne rulli laius	2,0 m kuni 2,7 m
• Maksimaalne rulli läbimõõt	76 cm
• Võimsusnõuded	220 V, 8 A, 1-faasiline