



Tooteleht

Eastman Roll Stand

Kategooria: Materjalide käitlemine

Mootoriga mudel, millel on ultraheliandurid, mis reguleerivad materjali etteandmise kiirust

Eastman Roll Stand on paindlik ja täpne lahendus rullmaterjalide käitlemiseks. Süsteem muudab materjali etteandmise lõikamismasinale lihtsaks, säilitades samal ajal täpse kontrolli iga kihi üle kam-juhtimise abil.

- Käsitleb materjali täpselt
- Kohandatav võimsus
- Stabiilne ja võimas konstruktsioon

Tootekirjeldus

Eastman rullistend – rullmaterjalide tõhus käitlemine

Eastman Roll Stand on paindlik ja täpne lahendus rullmaterjalide käitlemiseks. Süsteem muudab materjali lõikamismasinasse söötmise lihtsaks, säilitades samal ajal täpse kontrolli iga kihi üle kammi abil.

Roll Stand süsteem on saadaval mitmes erinevas konfiguratsioonis ja suuruses, alates üherullistest kuni mitmerullistest süsteemideni, mis muudab selle ideaalseks nii kergete kui ka raskete materjalirullide jaoks. Süsteemi saab varustada ka Expandabariga ja koonustega, et kohendada erinevate tuumade suurstega ja käsitleda mitmesuguseid materjale.

Maksimaalse rullide kandevõimega kuni 1134 kg ja võimega käsitleda läbimõõtu kuni 132 cm on Eastman Roll Stand hädavajalik lahendus tõhusaks ja kontrollitud materjali etteandmiseks.

Kirjeldus

- Käsitleb materjale täpselt – servade kontroll tagab iga kihi täpse etteandmise.
- Kohandatav võimsus – saadaval ühe- ja mitmerullilise konfiguratsioonina erinevate materjalitüüpide jaoks.
- Stabiilne ja võimas konstruktsioon – töötleb rulli kuni 1134 kg ja läbimõõduga kuni 132 cm.
- Paindlik konfiguratsioon – Võimalik varustada laiendajate, koonuste ja südamikuvähendajatega erinevate rullide suurustega jaoks.
- Automaatne etteandmine – mootoriga mudel ultrahelianduritega, mis reguleerivad etteandmise kiirust vastavalt materjalile.

Valikuline

- Expandabar reguleeritavate südamikute suuruste jaoks
- Automaatne servade kontroll infrapunaanduritega
- Superchucks stabiilseks materjalikäitlemiseks
- Tõstetavad teljed kiiremaks rulli vahetamiseks
- 3-rihmne pidurisüsteem täpseks söötmiseks

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

Mudelid

• Ühe rulliga süsteem (CRA-310)	Maksimaalselt 136 kg, läbimõõt 61 cm
• Raske mudel (CRA-315)	Maksimaalselt 450 kg, läbimõõt 76 cm (valikuliselt 101 cm)
• Kolmerulliline mudel (CRA-318)	Maksimaalselt 907 kg, 340 kg rulli kohta, läbimõõt 51 cm
• Mootoriga mudel (CRA-317)	Maksimaalselt 907 kg, läbimõõt 132 cm, varustatud tantsija latiga ja ultrahelianduritega
• Kahe rulliga mudel (CRA-318)	Maksimaalselt 1134 kg, läbimõõt 76 cm (rullide puhul 122 cm)
• Võimsusnõuded	230 V, 3-faasiline, 3 HP (5 HP valikuline)