



Tooteleht

GCC E200

Kategooria: CO2 laser

GCC E200 – professionaalne lasergraveerimine kasutajasõbraliku disainiga

GCC E200 on kompaktne ja mitmekülgne lasergraveerimismasin, mis ühendab professionaalse jõudluse lihtsa ja intuitiivse kasutuskogemusega. Seade on varustatud uusima tehnoloogiaga, mis hõlbustab töövoogu ja tagab kiired ja täpsed tulemused. E200 on tänu oma suurele täpsusele nii graveerimisel kui ka lõikamisel suurepärane valik ettevõtetele ja loojatele, kes soovivad usaldusväärset, paindlikku ja lihtsalt kasutatavat laserit.

- Kõrgtasemel tehnoloogia
- Kasutajasõbralik disain
- Kõrge ohutustase

Tootekirjeldus

GCC E200 – professionaalne lasergraveerimine kasutajasõbraliku disainiga

GCC E200 on kompaktne ja mitmekülgne lasergraveerimismasin, mis ühendab professionaalse jõudluse lihtsa ja intuitiivse kasutuskogemusega. Masin on varustatud uusima tehnoloogiaga, mis hõlbustab töövoogu ja tagab kiired ja täpsed tulemused.

E200 pakub täiustatud funktsioone, nagu CCD-kaamera ja intuitiivne tarkvara, mis parandavad tootlikkust, säilitades samal ajal kõrgeimad ohutusstandardid. Seade on loodud sujuva töövoogu tagamiseks, võimaldades teil kiiresti liikuda ideest valmis tulemuseni.

Kõrge täpsusega nii graveerimisel kui ka lõikamisel on E200 suurepärane valik ettevõtetele ja loojatele, kes soovivad usaldusväärset, paindlikku ja lihtsalt kasutatavat laserit.

Kirjeldus

- Kõrgtasemel tehnoloogia – professionaalne lasergraveerimine suure täpsuse ja kiire töötlemisega.
- Kasutajasõbralik disain – lihtne juhtimine, CCD-kaamera ja intuitiivne töövoog tõhusaks tootmiseks.
- Kõrge ohutustase – varustatud täiustatud ohutusfunktsioonidega ohutuks kasutamiseks.
- Kiired ja täpsed tulemused – ideaalne graveerimiseks ja lõikamiseks erinevatel materjalidel.
- Sujuv ja tõhus töö – Optimeeritud minimaalse hoolduse ja maksimaalse töökindluse jaoks.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Töökeskkond	510 x 330 mm (20" x 13")
• Tööeseme maksimaalne suurus	560 x 355 x 165 mm
• Masina mõõtmed (L x S x K)	810 x 610 x 405 mm
• Kaal	48 kg
• Laseralikud	CO laser: 40 W klaastoru
• Jahutus	Veeküte, optimaalne töötemperatuur 15° - 30°C
• Ajam	Samm-mootor stabiileks ja täpseks liikumiseks
• Maksimaalne graveerimiskiirus	711 mm/s (28 IPS)
• Maksimaalne lõikekiirus	127 mm/s (5 IPS)
• Kiiruse reguleerimine	Reguleeritav 0,1–100%, kuni 16 värviga seotud seadet ühe töö kohta
• Graveerimisvõimsus	256-tasemeline halltoonide pildistamine suure detailide täpsuse saavutamiseks
• Z-telje liikumine	Automaatne
• Fookusobjektiivid	Standard 2,0", valikulised alternatiivid: 1,5" ja 4,0"
• Lahutusvõime (DPI)	125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500
• Liides	o 10 Base-T Ethernet