

Tooteleht

Global WF 1510-65

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Globaalne WF 1510-65 seeria – Pikavarrelised õmblusmasinad professionaalseks õmblemiseks
WF 1510-65 seeria on mõeldud keeruliste õmblustööde jaoks rasketest materjalidest. 65 cm tööpiirkonna, tugeva konstruktsiooni ja täiustatud funktsioonidega ühendavad need masinad endas võimsuse, täpsuse ja efektiivsuse.

- Eriti suur tööala
- Võimas söötmine
- Suur paindlikkus

Tootekirjeldus

Pikavarrelised õmblusmasinad professionaalseks õmblemiseks

WF 1510-65 seeria on mõeldud keeruliste õmblustööde tegemiseks rasketest kangastest. 65 cm tööalaga, tugeva konstruktsiooni ja täiustatud funktsioonidega ühendavad need masinad endas võimsuse, täpsuse ja efektiivsuse.

- Eriti suur tööala – kuni 65 cm laiuste kangaste ja projektide jaoks.
- Võimas sööt – reguleeritav surujalg koos reguleeritava surujalga juhtimise funktsiooniga, mis tagab sujuva õmblemise rasketel kangastel.
- Suur paindlikkus – vali 1- või 2-nõela versiooni vahel.
- Täiustatud automaatfunktsioonid – elektriline niidilõikur, tagurpidi õmblemine ja pneumaatiline surujalga tõstmine.
- Kavandatud professionaalidele – stabiilne konstruktsioon ja usaldusväärne töö pikaajaliseks kasutamiseks.

Mudelid:

WF 1515-65

- Pikk käepide, 1 nõel, liigutatav jalake
- Õmbluse pikkus: maks. 9 mm
- Reguleeritav tagurpidi liikuv jalal
- Varustatud suure vertikaalse klamberkastiga
- Pneumaatiline surujala tõste ja tagurpidi õmblemine
- Tööala: 65 cm

WF 1515-65 AUT

- Sama mis WF 1515-65
- Elektriline niidilõikur
- Automaatne kiiruse reguleerimine jalapedaali abil

WF 1516-65

- Pikk käepide, 2-nõelane liikuv jalus
- Õmbluse pikkus: maks. 9 mm
- Reguleeritav jalaliikumine
- Kaks suurt vertikaalset klamberkasti
- Pneumaatiline surujala tõste ja tagurpidi õmblemine
- Tööala: 65 cm

WF 1516-65 AUT

- Sama mis WF 1516-65

- Elektriline niidilõikur
- Automaatne kiiruse reguleerimine surujalga reguleerides

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

Maksimaalne õmbluskiirus	2500 punkti/min.
Terade pikkus	maksimaalselt 9 mm
Jala tõstmise kõrguse vajutamine	16 mm
Nõelad	1 või 2
Automaatne traatlõikur	Valikuline (AUT)
Automaatne jalgade tõstmine	Jah
Automaatne sisse- ja väljalülitamise blokeerimisfunktsioon	Jah