



Tooteleht

Global FB 3600

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Maksimaalne täpsus ja kiirus Global FB 3600 seeriaga

Seeria koosneb professionaalsetest 3- või 4-nõelalistest lameda katteõmblusmasinatest. Need on kiired, vastupidavad ja paindlikud, varustatud diferentsiaalse söötmise, automaatse määrimise ja mitmesuguste õmblustöödeks mõeldud lisaseadmetega.

- Suur kiirus ja täpsus – ideaalne professionaalseks tootmiseks.
- Diferentsiaalne söõtmine – tagab ühtlased ja paindlikud õmblused erinevatel materjalidel.
- Automaatne määrimine

Tootekirjeldus

Maksimaalne täpsus ja kiirus Global FB 3600 seeriaga

Global FB 3600 seeria on professionaalseks õmblemiseks mõeldud täiustatud lameda alusega katteõmblusmasinate sari. Masinaid on saadaval erinevate mudelitena 3 või 4 nõelaga ning need on varustatud selliste funktsioonidega nagu diferentsiaalne söõtmine ühtlaste õmbluste jaoks, automaatne määrimine pikema eluea ja suure tootmiskiiruse tagamiseks. Mitmed mudelid pakuvad lisafunktsioone, nagu niidi lõikamine, pneumaatiline surujala tõstmine ja lindi servade töötlemine. Masinad tarnitakse sageli koos mootori, juhtpuldiga ja lisaseadmetega, mis muudab need mitmekülgsete ja tõhusateks erinevate õmblustööde jaoks.

- Kiirus ja täpsus – ideaalne professionaalseks tootmiseks.
- Diferentsiaalne söõtmine – tagab ühtlased ja paindlikud õmblused erinevatel materjalidel.
- Automaatne määrimine – vähendab hooldust ja pikendab masina kasutusiga.
- Mitmekülgsus – 3- või 4-nõelaga masinad, millel on lindi servade ja katteõmbluste funktsioonid.
- Komplektne tarnimine – paljud mudelid on varustatud mootori, juhtimiskastiga ja kõigi lisaseadmetega.

Saadaval järgmistes mudelites

FB 3603-56 AUT

- Lame, 3-nõelane katteõmblusmasin ülemiste ja alumiste õmblustega
- Automaatne määrimine ja diferentsiaalne söõtmine
- Pneumaatiline surujala tõstmine ja ülemine ja alumine niiditrimmer
- Komplektis Ho Hsingi otsesõiduga miniservomootor ja juhtpult

FB 3603-64 BFC

- Lame, 3-nõelane katteõmblusmasin diferentsiaalse söötmisega
- Mitmeotstarbeline: sobib tavaliseks õmblemiseks, lindi sidumiseks ja katteõmbluste tegemiseks
- Kõik variatsioonide osad on komplektis

FB 3653-56 TMD

- Lame, 3-nõelane katteõmblusmasin diferentsiaalitoitega
- Varustatud ülemise sööturiga ja parempoolse poolniidi lõikuriga

FB 3604-60

- Lame, 4-nõelane katteõmblusmasin diferentsiaalse söötmisega
- Nõelte vahekaugus: 6,0 mm
- Automaatne määrimine ja suur kiirus

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

Integreeritud mootor	Jah
Automaatne niidilõikur	Jah
Automaatne määrimine	Jah
Automaatne surujala tõstmine	Jah
Nõela vahekaugus	4,8 – 5,6 – 6,4 mm
Maksimaalne õmbluse pikkus	4,5 mm
Pressijala tõstmine	6 mm
Maksimaalne kiirus	6000 pööret minutis