



Tooteleht

Juki LK-1903C Series

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Juki LK-1903C seeria – arvutipõhine nõõpaukude õmblemine

Juki LK-1903C on kiire ja vaikne nõõpaukude õmblusmasin, mis tagab ühtlase kvaliteedi ja kõrge tootlikkuse. Kuni 999 salvestatud mustri, aktiivse niidi pingutamise ja niidi sasipundumist vältivate ning niidiotste vähendavate funktsioonidega on see ideaalne nii väikeste partiide kui ka automatiseeritud tootmise jaoks.

- Kuni 2700 õmblust minutis, tsükliline õmblemine
- Mudelid automaatse nõõpaukude söötmise ja niidi raiskamise vähendamise funktsiooniga
- 999 mudelit, LCD-ekraan ja NFC/USB

Tootekirjeldus

JUKI LK-1903C seeria – kiire, vaikne ja täpne nõõpaukude õmblemine arvutijuhtimisega

LK-1903C seeria koosneb arvutipõhistest kiirest nõõpaukude õmblusmasinatest, mis on loodud tagama maksimaalse tootlikkuse ja ühtlase kvaliteedi – nii väikeste koguste õmblemisel, automatiseeritud protsessides kui ka lühikeste seeriade puhul. Kuni 999 salvestatud mustri, aktiivse niidipingutuse ja madala müratasemega on lihtne tootmist kohandada ja töökeskkonda parandada. See seeria pakub mudeleid väikeste ja keskmise suurusega nõõpide jaoks, samuti funktsioone, mis takistavad niidi sasipundumist („linnupesa”) ja vähendavad niidi jääke.

Kirjeldus

- Kuni 2700 õmblust minutis ja tsükliline õmblemine
- Valik mudeleid automaatse niidistamise ja niidijäägi vähendamise funktsiooniga
- 999 mustrit mälus, LCD-ekraan ja NFC/USB andmeedastus
- Arvutikontrollitud niidi pingutus iga õmbluse jaoks ja automaatne surujala tõstmine
- Vaikne, vibratsioonivaba töö tänu otsesele servomootorile ja energiasäästlikule disainile

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Nupu suurus (välisläbimõõt):	• LK-1903C: 8–32 mm (valitav) • LK-1903C/BR35: 10–18 mm (jagatud: väike 10–15 / keskmine 12–18 mm) • LK-1903CB: 8–20 mm
• Nupu paksus	o Kõik mudelid: 1,8–3,5 mm
• Maksimaalne õmbluskiirus	o Kõik mudelid: 2700 pööret minutis
• Nupp jala tõstmiseks	• LK-1903C / BR35: maks. 13 mm • LK-1903CB: maks. 11 mm
• Linnupesade eemaldamine / lühikeste niitide saatus	• LK-1903CB: Jah, standardne • LK-1903C / BR35: Ei
• Klaviatuurisestus	LK-1903C: käsitsi LK-1903C/BR35: automaatne, vibreeriv nõõpide söötmine LK-1903CB: käsitsi
• Traadi pingutamine	o Kõik mudelid: Elektrooniline (aktiivne pingutusüsteem)
• Mälu maht	o Kõik mudelid: 50 standardmudelit / kuni 999 mudelit (500 000 kirjet)
• Terade pikkus	o Kõik mudelid: 0,1–10 mm (0,1 mm sammuga)
• Mootor ja võimsus	o Kõik mudelid: vahelduvvoolu servomootor otseseks ajamiseks, 3-faasiline 200–240 V
• Mõju	• LK-1903C / CB: 230 VA • LK-1903C/BR35: 320 VA
• Õhukulu	• LK-1903CB: 6 l/tsüklil • Muud mudelid: õhukulu puudub
• Kaal	• LK-1903C: 56,9 kg • LK-1903C/BR35: 146 kg • LK-1903CB: 56,9 kg