



Tooteleht

Juki MB-1370

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Tööstuslik õmblusmasin ahelõmblusega nõõpide õmblemiseks

Juki MB-1370 on kiire ja kompaktne nõõpide õmblusmasin, mis on mõeldud meeste rõivaste, särkide ja pluuside õmblemiseks. Õmbluskiirusega 1500 õmblust minutis ja niidi lõikamise funktsiooniga tagab see vastupidavad kinnitused, mis jäävad terveks ka pärast korduvat pesemist. Masinaga saab õmmelda nii 2- kui ka 4-augulisi nõõpe ning see on mõeldud suure koguse tõhusaks õmblemiseks, säilitades samal ajal ühtlase kvaliteedi.

- Kõrge tootlikkus
- Paindlik nõõpaukude õmblemine
- Reguleeritav õmbluste arv

Tootekirjeldus

Juki MB-1370 seeria – kiire ja täpne nõõpaukude õmblemine

Juki MB-1370 seeria on kõrgekvaliteediline ahelõmblusega nõõpide õmblusmasin, mis on loodud tugevate ja vastupidavate nõõpaukude ning ühtlase kvaliteedi tagamiseks. Masin sobib ideaalselt meeste rõivaste, särkide ja pluuside õmblemiseks, kus vastupidavus ja efektiivsus on väga olulised.

Niidivigu kaitsev funktsioon tagab, et niidid ei kulu ära isegi pärast korduvat pesemist. See masin on paindlik ja tõhus, kuna suudab õmmelda nii 2- kui ka 4-augulisi nõõpe ja on varustatud mugava niidivigu kaitse sisse/välja lülitamise funktsiooniga.

Kompaktne disain ja suur õmbluskiirus 1500 õmblust minutis teevad MB-1370 seeriast optimaalse valiku suuremahuliseks tootmiseks, tagades ühtlase kvaliteedi.

Kirjeldus

- Kõrge tootlikkus – 1500 õmblust minutis tagab tõhusa tootmise.
- Niidivigu kaitsev funktsioon – kaitseb niiti kulumise eest isegi pärast korduvat pesemist.
- Paindlik nõõpide õmblemine – sobib nii 2- kui ka 4-auguliste nõõpide jaoks, samuti erineva suurusega nõõpide jaoks.
- Reguleeritav õmbluste arv – võimalus õmmelda 8, 16 või 32 õmblusega vastavalt vajadusele.
- Mugav funktsionaalsus – erinevate nõõbikonfiguratsioonide lihtne reguleerimine juhtnuppude abil.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Mudelid	- MB-1373 – Standardne nõopide õmblusmasin - MB-1377 – Failikujulise lülitusmehhanismiga
• Maksimaalne õmbluskiirus	1500 lööki minutis
• Nupu kontaktide arv	8, 16 või 32 ventiili
• Nõela tüüp	TQ×1 (#16), reguleeritav vahemikus #14 kuni #20
• Sööda pikkus	- Ristliikumine: 2,5–6,5 mm - Pikiliikumine: MB-1373: 0–6,5 mm / MB-1377: 0–4,5 mm
• Faili kuju	- MB-1373: Standard - MB-1377: Võimalik vahetada erinevate kangide vahel kangi abil
• Traatvõrgu servakaitse	Jah (sisse/välja)
• Kohandatud käepideme kuju	Nööbikute ümber (2 ja 4 nööbikut)
• Nuppude tüübid	- Veleno kinnitusdetailid - Keermestatud kruvidega kinnitusdetailid - Press-fit kinnitusdetailid - Sildikinnitusdetailid - Metallkinnitusdetailid - Fittings kinnitusdetailid (vajalikud spetsiaalsed lisatarvikud)
• Nupu läbimõõt	10–28 mm
• Paksus	1,8–3,5 mm (valikuliselt kuni 5 mm)
• Nõelapuu lõõgipikkus	48,6 mm
• Vajutage jalalüliti nuppu	9 mm
• Kinnitussüsteem	1-kiuline kett
• Määrimine	Automaatne õlitoide
• Energiatarbimine	200 W (1/4 HP)
• Energiaallikas	Ühefaasiline või kolmefaasiline
• Masina kaal	24 kg